























NETWORK ÜRÜNLER

ÜRÜN GÖRSEL	ÜRÜN KODU	ÜRÜN AÇIKLAMASI	LİSTE
IP BOX / BULLET KAMERALAR			
	 DS-2CD2021G1-I	2MP Mini IR Bullet Kamera (H.265+) 1/2.7" PS CMOS, 4mm sabit lens, 30mt IR aydınlatma mesafesi, ICR, Sanal Hat İhlali, İzinsiz Giriş Algılama, ROI, 3D DNR, BLC, mSD desteği (~128GB), ONVIF, NAS Desteği, IP67, 12V DC ve PoE	148 \$
	 DS-2CD2020F-I	2MP Mini IR Bullet Kamera 1/2.8" PS CMOS, 4mm Lens, 30mt IR Görüş Mesafesi, ICR, 3D DNR, DWDR, BLC, ROI, Analizler, 64GB Mikro SD Kart Desteği, ONVIF, IP66, 12VDC ve POE	138 \$
	DS-2CD2025FWD-I	2MP Mini IR Bullet Kamera (H.265+) 1/2.8" PS CMOS, 4mm Sabit Lens, 30mt IR Görüş Mesafesi, ICR, 3D DNR, 120dB WDR, BLC, ROI, Analizler (Sanal hat ihlali, izinsiz giriş, unutulmuş nesne, kaybolan nesne, yüz algılama), NAS desteği, 128GB'a kadar Mikro SD Kart Desteği, üçlü akış desteği, ONVIF, IP67, 12VDC veya POE	270 \$
	DS-2CD2043G0-I	4MP Mini IR Bullet Kamera (H.265+) 1/3" PS CMOS, 4mm Sabit Lens, 30mt IR Görüş Mesafesi, ICR, 3D DNR, 120dB WDR, BLC, ROI, Analizler (Sanal hat ihlali, izinsiz giriş, yüz algılama), NAS desteği, 128GB'a kadar Mikro SD Kart Desteği, üçlü akış desteği, ONVIF, IP67, 12VDC veya POE	280 \$
	DS-2CD2055FWD-I	5MP EXIR Bullet Kamera (H.265+) 1/2.9" PS CMOS, 4mm Sabit Lens, Üçlü akış desteği (Third Stream), Slowshutter, 30mt IR, 3D DNR, 120dB WDR, BLC, ROI, Analizler, 128GB mSD Desteği, ONVIF, PSIA, CGI, ISAPI, Maskeleyme, Aynalama, Analizler (Hat İhlali, Alan İhlali, Unutulmuş Eşya, Nesne Kaybolması), IP67, 12VDC ve POE	300 \$
	DS-2CD2063G0-I	6MP Mini IR Bullet Kamera (H.265+) 1/2.9" PS CMOS, 4mm Sabit Lens, 30mt IR Görüş Mesafesi, ICR, 3D DNR, 120dB WDR, BLC, ROI, Analizler (Sanal hat ihlali, izinsiz giriş, yüz algılama), NAS desteği, 128GB'a kadar Mikro SD Kart Desteği, üçlü akış, ONVIF, IP67, 12VDC veya POE	310 \$
	DS-2CD2T25FWD-I5	2 MP IR Bullet Kamera (H.265+, Ultra Düşük Işık, 50mt) 1/2.8" PS CMOS, 4mm sabit lens, Üçlü akış desteği (Third Stream), Slowshutter, 50mt IR, 3D DNR, 120dB WDR, BLC, ROI, ICR, 0lux with IR, H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG, Hat İhlali, Alan İhlali, Unutulmuş Eşya, Nesne Kaybolması, maskeleyme, 128GB mSD desteği, IP67, DC12V & PoE	310 \$
	 DS-2CD2T25FWD-I8	2 MP IR Bullet Kamera (H.265+, Ultra Düşük Işık, 80mt) 1/2.8" PS CMOS, 4mm sabit lens, Üçlü akış desteği (Third Stream), Slowshutter, 80mt IR, 3D DNR, 120dB WDR, BLC, ROI, ICR, 0lux with IR, H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG, Analizler (Hat İhlali, Alan İhlali, Unutulmuş Eşya, Nesne Kaybolması), maskeleyme, 128GB mSD desteği, IP67, DC12V & PoE	320 \$
	DS-2CD2T35FWD-I5	3 MP IR Bullet Kamera (H.265+, Ultra Düşük Işık, 50mt) 1/2.8" PS CMOS, 4mm sabit lens, Üçlü akış desteği, Slowshutter, 50mt IR, 3D DNR, 120dB WDR, BLC, ROI, ICR, 0lux with IR, H.265+/ H.265/H.264+/ H.264/MJPEG, Hat İhlali, Alan İhlali, Unutulmuş Eşya, Nesne Kaybolması, yüz algılama, maskeleyme, 128GB mSD desteği, IP67, DC12V & PoE	325 \$
	DS-2CD2T55FWD-I5	5MP EXIR Bullet Kamera (H.265+, 50mt) 1/2.9" PS CMOS, ICR, 0 lux (IR Açık), 2944x1656:20fps, 4mm sabit lens, H.265+/ H.265/ H.264+/ H.264/ MJPEG, Üçlü akış, 120dB WDR, 3D DNR, BLC, ROI, mSD desteği (128GB), Video Analiz (Hat İhlali, İzinsiz giriş, Nesne kaybolması, unutulmuş bagaj, yüz algılama) ~50m IR Mesafesi, IP67, DC12V veya PoE	344 \$
	DS-2CD2T85FWD-I5	8MP EXIR Bullet Kamera (H.265+, 50mt) 1/2.5" PS CMOS, ICR, 0 lux (IR Açık), 3840x2160:20fps, 4mm sabit lens, H.265+/ H.265/ H.264+/ H.264/ MJPEG, Üçlü akış, 120dB WDR, 3D DNR, BLC, ROI, mSD desteği (128GB), Hat İhlali, İzinsiz giriş, Nesne kaybolması, unutulmuş bagaj, yüz algılama, ~50m IR Mesafesi, IP67, DC12V veya PoE	460 \$







IP BOX / BULLET KAMERALAR (devam)

	DS-2CD1621FWD-I	2MP Varifokal Lensli WDR IR Bullet Kamera (H.264+) 1/2.8" PS CMOS, 2.8~12mm VF Lens, 30mt IR, ICR, 3D DNR, 120dB WDR, BLC, Aynalama, ROI, Dual Stream, NAS desteği, 128GB mSD Desteği, ANR, BNC çıkış, IP67, 12VDC veya POE	280 \$
	DS-2CD1621FWD-IZ	2MP Motorize Varifokal Lensli WDR IR Bullet Kamera (H.264+) 1/2.8" PS CMOS, 2.8~12mm Motorize VF Lens, 30mt IR, ICR, 3D DNR, 120dB WDR, BLC, Aynalama, ROI, Dual Stream, NAS desteği, 128GB mSD Desteği, ANR, BNC çıkış, IP67, 12VDC veya POE	320 \$
	DS-2CD2621G0-IZS	2MP Motorize Varifokal Lensli IR Bullet Kamera (H.265+) 1/2.8" PS CMOS, 2.8~12mm motorize Varifocal Lens, 30mt IR, ICR, 3D DNR, 120dB WDR, BLC, ROI, Analizler (Hat ihlali, Alan ihlali), Yüz algılama, Dual Stream, NAS desteği, ANR, 128GB mSD Desteği, maskeleyme (4 bölge), Ses girişi/çıkışı, Alarm girişi/çıkışı: (2/2) , CVBS çıkış, IP67, 12VDC ve POE	356 \$
	DS-2CD2625FWD-IZS	2MP Motorize Varifokal Lensli WDR IR Bullet Kamera (H.265+) 1/2.8" PS CMOS, 2.8~12mm Motorize VF Lens, Üçlü Akış, Slowshutter, ~50mt IR, 3D DNR, 120 dB WDR, BLC, ROI, Analizler (Hat ihlali, İzinsiz giriş, bırakılan nesne, kaybolan nesne, yüz algılama), 128GB mSD Desteği, Ses ve Alarm Girişi/Çıkışı, BNC çıkış, SVC, Reset butonu, Çevresel gürültü filtreleme, NAS Desteği, IP67, IK10, TVS 2000V (yüksekgerilim koruması), 12VDC veya POE	460 \$
	DS-2CD4A26FWD-IZS/P (2.8-12mm) PLAKA TANIMA	2MP Düşük Işık (Darkfighter) Akıllı IP WDR IR Bullet Kamera 2MP, 1/1.8" Progressive Scan CMOS, 0.002 lux, 2.8-12mm otofokus motorize lens, ICR, 120dB WDR, H.264+ desteği, Üçlü Akış desteği, BLC, 3D DNR, ROI, Defog, EIS, distorsiyon önleme, Bölgesel kırpmaya, logo yerleştirme, NAS desteği (NFS, SMB/CIFS), ANR, Ses girişi/çıkışı, Alarm girişi/röle çıkışı, MicroSD desteği (~128GB), reset butonu, çevresel sinyal gürültüsü önleme, Akıllı analizler (hat ihlali, izinsiz giriş, bölgeye giriş, bölgeden çıkış, Unutulan eşya algılama, obje kaybolması, değişiklik algılamaları, yüz algılama, nesne sayma), IP67, 50m IR menzili, 12V DC veya PoE (802.3af)	<sorunuz>
	DS-2CD4A26FWD-IZS/P (8-32mm) PLAKA TANIMA	2MP Düşük Işık (Darkfighter) Akıllı IP WDR IR Bullet Kamera 2MP, 1/1.8" Progressive Scan CMOS, 0.002 lux, 8-32mm otofokus motorize lens, ICR, 120dB WDR, H.264+ desteği, Üçlü Akış desteği, BLC, 3D DNR, ROI, Defog, EIS, distorsiyon önleme, Bölgesel kırpmaya, logo yerleştirme, NAS desteği (NFS, SMB/CIFS), ANR, Ses girişi/çıkışı, Alarm girişi/röle çıkışı, MicroSD desteği (~128GB), reset butonu, çevresel sinyal gürültüsü önleme, Akıllı analizler (hat ihlali, izinsiz giriş, bölgeye giriş, bölgeden çıkış, Unutulan eşya algılama, obje kaybolması, değişiklik algılamaları, yüz algılama, nesne sayma), IP67, 50m IR menzili, 12V DC veya PoE (802.3af)	<sorunuz>
	DS-2CD1641FWD-I	4MP Varifokal Lensli WDR IR Bullet Kamera (H.264+) 1/3" PS CMOS, 2.8~12mm VF Lens, 30mt IR, ICR, 3D DNR, 120dB WDR, BLC, Aynalama, ROI, Dual Stream, NAS desteği, 128GB mSD Desteği, ANR, BNC çıkış, IP67, 12VDC veya POE	320 \$
	DS-2CD1641FWD-IZ	4MP Motorize Varifokal Lensli WDR IR Bullet Kamera (H.264+) 1/3" PS CMOS, 2.8~12mm Motorize VF Lens, İkili Akış, 30mt IR, ICR, 3D DNR, 120dB WDR, BLC, Aynalama, ROI, Dual Stream, NAS desteği, 128GB mSD Desteği, ANR, BNC çıkış, IP67, 12VDC veya POE	360 \$
	DS-2CD2645FWD-IZS	4MP Motorize Varifokal Lensli WDR IR Bullet Kamera (H.265+) 1/2.5" PS CMOS, 2.8~12mm Motorize VF Lens, Üçlü Akış, Slowshutter, ~50mt IR, 3D DNR, 120 dB WDR, BLC, HLC, ROI, ANR, Analizler (Hat ihlali, Alan ihlali, kaybolan nesne, unutulmuş eşya, yüz algılama, sahne değişikliği algılama), 128GB mSD Desteği, Ses ve Alarm Girişi/Çıkışı, BNC çıkış (konfigürasyon için), SVC, maskeleyme, Reset butonu, Çevresel gürültü filtreleme, NAS Desteği, IP67, IK10, 12VDC veya POE	560 \$
	DS-2CD2655FWD-IZS	5MP Motorize Varifokal Lensli WDR IR Bullet Kamera (H.265+) 1/2.9" PS CMOS, 2.8~12mm Motorize VF Lens, Üçlü Akış, Slowshutter, ~50mt IR, 3D DNR, 120 dB WDR, BLC, ROI, Analizler (Hat ihlali, İzinsiz giriş, bırakılan nesne, kaybolan nesne, yüz algılama), 128GB mSD Desteği, Ses ve Alarm Girişi/Çıkışı, BNC çıkış, SVC, Reset butonu, Çevresel gürültü filtreleme, NAS Desteği, IP67, IK10, TVS 2000V (yüksekgerilim koruması), 12VDC veya POE	600 \$
	DS-2CD2685FWD-IZ	8MP Motorize Varifokal Lensli WDR IR Bullet Kamera 1/2.5" PS CMOS, 2.8~12mm Motorize VF Lens, Üçlü Akış, Slowshutter, ~50mt IR, 3D DNR, 120 dB WDR, BLC, ROI, Analizler (Hat ihlali, İzinsiz giriş, bırakılan nesne, kaybolan nesne, yüz algılama), 128GB mSD Desteği, BNC çıkış, SVC, Reset butonu, Çevresel gürültü filtreleme, NAS Desteği, IP67, IK10, TVS 2000V, 12VDC veya POE	730 \$



IP CUBE VE DOME KAMERALAR

ÜRÜN GÖRSEL	ÜRÜN KODU	ÜRÜN AÇIKLAMASI	LİSTE
	DS-2CD2420F-IW	2MP IR Cube Kamera (Wi-Fi + Sesli) 1/2.8 PS CMOS, 25 fps (1920X1080), 25 fps (1280x960), 2.8mm Lens, 3D DNR & DWDR & BLC, PIR, MicroSD desteği (~128GB), Dahili Mikrofon, Hoparlör, 12 VDC , PoE (802.3af), 10mt IR Aydınlatma	180 \$
	DS-2CD2423G0-IW	2MP IR Cube Kamera (Wi-Fi + Sesli, H.265+) 1/2.7" PS CMOS, 2.8mm Lens, ICR, 3D DNR, 120dB WDR, PIR, BLC, HLC, ROI, Analizler (Hat ihlali, alan ihlali, Yüz algılama), Dahili Mikrofon, Dahili Speaker, MicroSD desteği (~128GB), SVC, Wi-Fi: ~50m menzil, WPA,WPA2, 802.11b/g/n, Besleme: 12 VDC , PoE (802.3af), 10mt IR Aydınlatma	200 \$
	DS-2CD2442FWD-IW	4MP IR Cube Kamera (Wi-Fi + Sesli) 1/2.8 PS CMOS, 2.8mm sabit lens, 10mt IR, 3D DNR, 120dB WDR, İkili Akış, Aynalama, BLC, ROI, mSD Desteği (~128GB), ANR, NAS Desteği, Analizler (izinsiz giriş, sanal hat ihlali, hareket algılama, yüz algılama), maskeleyme, Dahili Mikrofon, Hoparlör, Alarm girişi/çıkışı, ~50mt kapsam, PIR (8mt, 90derece), 12 VDC , PoE (802.3af)	218 \$
	DS-2DE2103-DE3/W en küçük PTZ	1MP Mini PTZ Dome Kamera 1/3" PS CMOS, 3X Optik (3.6-11mm) Zoom, 16X Dijital Zoom, Pan: 0°~350°; Tilt: 0°~90°(Auto Flip), 0,05lux (Renkli), ICR, DWDR, 3D-DNR, BLC, MicroSD Desteği (64GB), Ses&Alarm Giriş/Çıkışı, IP54, 12VDC, PoE	210 \$
	DS-2CD1121-I	2MP Mini IR Dome Kamera (H.264+) 1/2.8" PS CMOS, 2.8mm sabit lens, 30mt IR Görüş Mesafesi, ICR, 3D DNR, DWDR, BLC, ROI, Aynalama, NAS desteği, ONVIF, IP67, 12VDC ve POE.	138 \$
	DS-2CD1321-I	2MP Mini IR Dome Kamera (H.264+, 3 eksenli) 1/2.8" PS CMOS, 2.8mm sabit lens, 20mt IR aydınlatma Mesafesi, ICR, 3D DNR, DWDR, BLC, Aynalama, Hareket Algılama, Maskeleyme, Anti-Flicker, IP67, 12VDC ve POE	138 \$
	DS-2CD2121G0-I	2MP Mini IR Dome Kamera (H.265+) 1/2.8" PS CMOS, 2.8mm Sabit Lens, 20mt IR Görüş Mesafesi, ICR, 3D DNR, DWDR, BLC, ROI, SVC, Sanal hat ihlali, izinsiz giriş algılama, MicroSD desteği (~128GB) , ONVIF, IP67, IK10, 12VDC ve POE	148 \$
	DS-2CD2121G0-IS	2MP Mini IR Dome Kamera (H.265+, Ses Girişli) 1/2.8" PS CMOS, 2.8mm Sabit Lens, 20mt IR Görüş Mesafesi, ICR, 3D DNR, DWDR, BLC, ROI, ENF (çevresel gürültü filtreleme), SVC, Sanal hat ihlali, izinsiz giriş algılama, Ses giriş/çıkışı, Alarm giriş/çıkışı, MicroSD desteği (~128GB), ONVIF, IP67, IK10, 12VDC ve POE	178 \$
	DS-2CD2125FWD-I	2MP Mini IR Dome Kamera (Ultra Low-light, H.265+) 1/2.8" PS CMOS, 2.8mm Sabit Lens, 30mt IR Görüş Mesafesi, 3D DNR, 120dB WDR, BLC, MicroSD desteği (~128GB), ROI, Analizler (Sanal Hat İhlali, İzinsiz Giriş, Nesne kaybolması, unutulmuş nesne, yüz algılama), ONVIF, Çevresel gürültü filtreleme, üçlü akış, IP66, IK10, 12VDC ve POE	268 \$
	DS-2CD2125FWD-IS	2MP Mini IR Dome Kamera (Ultra Low-light, Ses Girişli, H.265+) 1/2.8" PS CMOS, 2.8mm Sabit Lens, 30mt IR Görüş Mesafesi, 3D DNR, 120dB WDR, BLC, MicroSD desteği (~128GB), ROI, Analizler (Sanal Hat İhlali, İzinsiz Giriş, Nesne kaybolması, unutulmuş nesne, yüz algılama), ONVIF, Çevresel gürültü filtreleme, üçlü akış, Ses girişi ve çıkışı, Alarm girişi ve çıkışı, IP66, IK10, 12VDC ve POE	280 \$
	DS-2CD2155FWD-IS	5MP IR Dome Kamera (H265+) 1/2.9" PS CMOS, 2.8mm Sabit Lens, Üçlü akış desteği (Third Stream), Slowshutter, 30mt IR Görüş Mesafesi, 3D DNR, 120dB WDR, BLC, ROI, Analizler, 128GB mSD Desteği, ONVIF, PSIA, CGI, ISAPI, Maskeleyme, Aynalama, Analizler (Hat İhlali, Alan İhlali, Unutulmuş Eşya, Nesne Kaybolması), Ses ve Alarm giriş/çıkışı, IP67, IK10, 12VDC ve POE	320 \$
	DS-2CD6510D-IO	1.3MP Mobil IP IR Dome Kamera 1/3" PS CMOS, H.264/MJPEG, 2.8mm sabit Lens, IR Görüş Mesafesi 10mt, ICR, 3D DNR, DWDR, BLC, 128GB microSD Kart Desteği, ROI, BLC, NAS desteği, Analizler, ONVIF, Dahili Mikrofon, 1xKompozit çıkış, IP66, Vandal-proof (IK08), 1xRJ45 (10/100M), BNC çıkış, 12VDC veya POE (araç içi kullanıma uygundur)	300 \$












IP CUBE VE DOME KAMERALAR (devam)

	DS-2CD6520D-IO	2MP Mobil IP IR Dome Kamera 1/3" PS CMOS, H.264, 4mm sabit Lens, IR Görüş Mesafesi 10mt, ICR, 3D DNR, DWDR, BLC, 128GB microSD Kart Desteği, ROI, BLC, ANR, NAS desteği, Analizler, ONVIF, Dahili Mikrofon, Line Crossing, Intrusion Detection, Motion detection, Dynamic analysis, Tampering alarm, Network disconnect, IP address conflict, Storage exception, IP66, Vandal-proof (IK08), 1xRJ45 (10/100M) giriş, BNC çıkışı, 12VDC veya POE	340 \$
	DS-2CD2525FWD-IS	2MP IP IR Dome Kamera [H.265+, Sesli, EXIR] 1/2.8" PS CMOS, 2.8mm sabit Lens, IR Görüş Mesafesi 10mt, ICR, 3D DNR, 120dB WDR, microSD(~128GB), ROI, BLC, HLC, ANR, SVC, ENF, NAS desteği, Dahili Mikrofon, Ses girişi/çıkışı, Alarm girişi/çıkışı, IP66, Vandal-proof (IK08), 1xRJ45 (10/100M) giriş, Yüksek gerilim koruması, 12VDC veya POE	340 \$
	DS-2CD1721FWD-I	2MP Varifokal Lensli WDR IR Dome Kamera 1/2.8" PS CMOS, 2.8~12mm VF Lens, 30mt IR, ICR, 3D DNR, 120dB WDR, BLC, Aynalama, ROI, Dual Stream, NAS desteği, 128GB mSD Desteği, ANR, BNC çıkışı, IP67, IK10, 12VDC veya POE	280 \$
	DS-2CD1721FWD-IZ	2MP Motorize Varifokal Lensli WDR IR Dome Kamera 1/2.8" PS CMOS, 2.8~12mm Motorize VF Lens, 30mt IR, ICR, 3D DNR, 120dB WDR, BLC, Aynalama, ROI, Dual Stream, NAS desteği, 128GB mSD Desteği, ANR, IP67, IK10, 12VDC veya POE	320 \$
	DS-2CD2721G0-IZS	2MP Motorize Varifokal Lensli WDR IR Dome Kamera (H.265+) 1/2.8" PS CMOS, 2.8~12mm motorize Varifocal Lens, 30mt IR, ICR, 3D DNR, 120dB WDR, BLC, ROI, Analizler (Hat ihlali, Alan ihlali), Yüz algılama, Dual Stream, NAS desteği, ANR, 128GB mSD Desteği, maskeleye (4 bölge), Ses girişi/çıkışı, Alarm girişi/çıkışı: (2/2) , CVBS çıkışı, IP67, 12VDC ve POE	356 \$
	DS-2CD2725FWD-IZS	2MP Motorize Varifokal Lensli WDR IR Dome Kamera (H.265+) 1/2.8" PS CMOS, 2.8~12mm Motorize VF Lens, Üçlü Akış, Slowshutter, ~30mt IR, 3D DNR, 120 dB WDR, BLC, ROI, Analizler (Hat ihlali, İzinsiz giriş, bırakılan nesne, kaybolan nesne, yüz algılama), 128GB mSD Desteği, ANR, NAS Desteği, Ses ve Alarm Girişi/Çıkışı, BNC çıkışı, SVC, Reset butonu, Çevresel gürültü filtreleme, IP67, IK10, TVS 2000V (yüksek gerilim koruması), 12VDC veya POE	500 \$
	DS-2CD1741FWD-IZ	4MP Motorize Varifokal Lensli WDR IR Dome Kamera (H.264+) 1/3" PS CMOS, 2.8~12mm Motorize VF Lens, 30mt IR, ICR, 3D DNR, 120dB WDR, BLC, Aynalama, ROI, Dual Stream, NAS desteği, 128GB mSD Desteği, ANR, IP67, IK10, 12VDC veya POE	370 \$
	DS-2CD2745FWD-IZS	4MP Motorize Varifokal Lensli WDR IR Dome Kamera (H.265+) 1/2.5" PS CMOS, 2.8~12mm Motorize VF Lens, Üçlü Akış, Slowshutter, ~30mt IR, 3D DNR, 120 dB WDR, BLC, HLC, ROI, ANR, Analizler (Hat ihlali, Alan ihlali, kaybolan nesne, unutulmuş nesne, yüz algılama, sahne değişikliği algılama), 128GB mSD Desteği, Ses ve Alarm Girişi/Çıkışı, BNC çıkışı (konfigürasyon için), SVC, maskeleye, Reset butonu, Çevresel gürültü filtreleme, NAS Desteği, IP67, IK10, 12VDC veya POE	560 \$
	DS-2CD2785FWD-IZS	8MP Motorize Varifokal Lensli WDR IR Dome Kamera 1/2.5" PS CMOS, 2.8~12mm Motorize VF Lens, Üçlü Akış, Slowshutter, ~30mt IR, 3D DNR, 120 dB WDR, BLC, ROI, Analizler (Hat ihlali, İzinsiz giriş, bırakılan nesne, kaybolan nesne, yüz algılama), 128GB mSD Desteği, ANR, NAS Desteği, Ses ve Alarm Girişi/Çıkışı, BNC çıkışı, SVC, Reset butonu, Çevresel gürültü filtreleme, IP67, IK10, TVS 2000V (yüksek gerilim koruması), 12VDC veya POE	730 \$






FISHEYE (balıkgözü/panoramik) KAMERALAR

	DS-2CD2955FWD-IS	5MP IR Fisheye Kamera (H.265+) 1/2.5" Progressive Scan CMOS, Çözünürlük: 2560 × 1920@25fps, ICR, 1.05mm/F2.2 sabit lens, 0,01 lux (IR açık:0 lux), 120 dB WDR, BLC, 3D DNR, Defog, Panoramik Görüş, 8mt IR Mesafesi, Ses&Alarm Giriş/Çıkışı, 128GB SDCard Desteği, 14 farklı görüntüleme modu, PoE & 12VDC	668 \$
	DS-2CD6362F-I	6MP Fisheye Kamera [H.264] 1/1.8" Progressive CMOS, 3072x2048 Çözünürlük, Çoklu gösterim modu, 1.27mm/F2.8 Lens, ICR, 3D-DNR, D-WDR, ROI, BLC, HLC, Dahili mikrofosn, dahili speaker, H.264/MJPEG, Dual-Stream, Micro SD/SDXC (~64GB), 15m IR Mesafesi, DC12V & PoE	< sorunuz >
	DS-2CD6362F-IVS	6MP Fisheye Kamera [H.264] 1/1.8" Progressive CMOS, 3072x2048 Çözünürlük, Çoklu gösterim modu, 1.27mm/F2.8 Lens, ICR, 3D-DNR, D-WDR, ROI, BLC, HLC, Dahili mikrofosn, dahili speaker, Alarm girişi/çıkışı, RS485, H.264/MJPEG, Dual-Stream, Micro SD/SDXC (~64GB), 15m IR Mesafesi, IK10, IP66, DC12V & PoE	< sorunuz >
	DS-2CD63C2F-I(V)(S)	12MP Fisheye Kamera 1/1.7" Progressive Scan CMOS, Support Heat Map, 4000 × 3072 piksele kadar çözünürlük, Çoklu görüntüleme modu, Hat ihlali, İhlal Algılama, Yüzey, Duvar veya Masaüstü montaj, 15mt IR mesafesi, 360° görüş, Dahili mikrofon ve speaker, Ses Girişi/Çıkışı, RS-485 (-S modeli), IP66 (-V modeli), IK10 (-V modeli)	< sorunuz >





IP PTZ KAMERALAR

ÜRÜN GÖRSEL	ÜRÜN KODU	ÜRÜN AÇIKLAMASI	LİSTE
	DS-2DE2103-DE3/W en küçük PTZ	1MP Mini PTZ Dome Kamera 1/3" progressive scan CMOS, 3X Optik (3.6-11mm) Zoom, 16X Dijital Zoom, Pan: 0°~350°; Tilt: 0°~90°(Auto Flip), 0,05lux (Renkli), ICR, DWDR, 3D-DNR, BLC, SDCard Desteği (64GB), Ses&Alarm Giriş/Çıkışı, IP54, 12VDC, PoE	210 \$
	 DS-2DE2A204IW-DE3	2MP Network İç Ortam IR PTZ Kamera (4X, 20mt IR) 1/3" PS CMOS, 1920x1080, Beyaz Dengesi (AWB, ATW), AGC, ICR, 16X dijital Zoom, maskeleme (24 bölge, programlanabilir), 120 dB WDR, 4X optik zoom (2.8-12mm), Pan: 0°~330°, Tilt: 0°~90°, 300 ön ayar, Kapalı Konum Hafızası, H.265+ desteği, SVC, Analizler (Yüz algılama, izinsiz giriş, hat ihlali, bölgeye giriş, bölgeden çıkış, nesne kaybolması, unutulmuş eşya, ani ses değişimi), ANR, Dual-VCA, ROI, mSD desteği (~256GB), ses girişi ve çıkışı, POE RJ45, 12V DC veya PoE (max.12W), IP66, IK10, Yüksek gerilim koruması (TVS 4000V)	400 \$
	 DS-2PT3326IZ-DE3	2MP Panoramik PTZ Kamera 3 x 1/2.8" PS CMOS ,Çözünürlük: 3 X 1920x1080, 2 mm sabit lens, 1/2.8" Progressive Scan CMOS ,Çözünürlük: 1920x1080 , 4X(2.8-12mm) optik zoom, 8X Dijital Zoom, 0.05 lux ,DWDR 10 Metre IR , H.265 video sıkıştırma@25 fps , SDCard Desteği (128GB), Çizgi geçiş ihlali, izinsiz giriş algılama, ses algılama, hareket algılama,BLC, AGC, 3D DNR, HLC, IP54, 12VDC,PoE	1.150 \$
	 DS-2DE4215W-DE3	2MP Network İç Ortam PTZ Kamera (15X, H.265+) 1/2.8" CMOS, 15X Optik Zoom (5-75mm), AGC, BLC, HLC, EIS, 120dB WDR, DNR, Defog, Maskeleme (24 bölge), Bölgesel Focus, ROI, ANR, Dijital Zoom:16X, Akıllı Algılamalar (izinsiz giriş, sanal hat ihlali, bölge giriş, bölge çıkış, nesne kaybolması, unutulmuş nesne), ROI, Üçlü akış desteği, Pan Hızı: 0.1° -160°/s, Tilt Hızı: 0.1°-120°/s, 300 ön ayar, 8 devriye turu, mSD desteği (~128GB), AC24V veya POE (max.18W), 4000V yüksek gerilim koruması	780 \$
	 DS-2DE4215IW-DE	2MP Network Dış Ortam IR PTZ Kamera (15X, 100mt IR) 1/2.8" PS CMOS, H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG Sıkıştırma, Üçlü Akış, 15X (5-75mm) Optik, 16X Dijital Zoom, ANR, DWDR, 3D DNR, HLC, BLC, AGC, AWB, ATW, mSD desteği (256GB), 360° Sonsuz Pan, Tilt Aralığı: -15°~90°(Auto Flip), Pan Hızı: 0.1° -80°/s, Tilt Hızı: 0.1°-80°/s, 100m IR Aydınlatma Mesafesi, 12VDC, PoE	800 \$
	DS-2DE4220IW-DE	2MP Network Dış Ortam IR PTZ Kamera (20X, 100mt IR) 1/2.8" PS CMOS, H.264/H.265 Sıkıştırma, Optik Zoom:20X (4.7-94.0mm), Dijital Zoom:16X, 360° Sonsuz Pan Tilt Aralığı: -15°~90°(Auto Flip), Pan Hızı: 0.1° -80°/s, Tilt Hızı: 0.1°-80°/s, 100m IR Aydınlatma Mesafesi, 12VDC, PoE desteği	960 \$
	DS-2DE4225IW-DE	2MP Network Dış Ortam IR PTZ Kamera (H.265+, 25X, 100mt IR) 1/2.8" PS CMOS, AWB, ATW, AGC, ICR, 16X dijital zoom, maskeleme (24 bölge, programlanabilir), 120dB WDR, 25X Optik Zoom (4.8-120mm), 100mt IR, SVC, Standart Analiz (Hareket algılama, sabotaj algılama, değişiklikler), Akıllı analizler (İzinsiz giriş, sanal hat ihlali, bölge giriş, bölge çıkış, Nesne kaybolması, unutulmuş bagaj), ANR, ROI, HLC, BLC, 3D DNR, Defog, EIS, Bölgesel pozlama, bölgesel fokus, mSD desteği (~256GB), NAS desteği, Ses girişi/çıkışı, Pan Hızı: 0.1° -80°/s, Tilt Hızı: 0.1°-80°/s, 12VDC veya PoE+ desteği (maks.18W), IP66, yüksek gerilim koruması (TVS 4000V)	1.050 \$
	 DS-2DE4425IW-DE	4MP Network Dış Ortam IR PTZ Kamera (H.265+, 25X, 100mt IR) 1/2.5" PS CMOS, AWB, ATW, AGC, ICR, 16X dijital zoom, maskeleme (24 bölge, programlanabilir), 120dB WDR, 25X Optik Zoom (4.8-120mm), 100mt IR, SVC, Standart Analiz (Hareket algılama, sabotaj algılama, ani değişiklik algılama), Akıllı analizler (İzinsiz giriş, sanal hat ihlali, bölge giriş, bölge çıkış, Nesne kaybolması, unutulmuş bagaj, ani ses değişikliği), ANR, ROI, HLC, BLC, 3D DNR, Defog, EIS, Bölgesel pozlama, bölgesel fokus, mSD desteği (~256GB), NAS desteği, Ses girişi/çıkışı, Pan Hızı: 0.1° -80°/s, Tilt Hızı: 0.1°-80°/s, 12VDC veya PoE+ desteği (maks.18W), IP66, yüksek gerilim koruması (TVS 4000V)	1.150 \$
	DS-2DE5220IW-AE	2MP Network Dış Ortam IR PTZ Kamera (20X, 150mt IR) 1/2.8" PS CMOS, 20X Optik (4.7-94mm), 16X dijital zoom, 150mt IR, DWDR, AGC, BLC/HLC, 3D DNR, Defog, Maskeleme, Akıllı Algılamalar (izinsiz giriş, sanal hat ihlali, ani ses değişikliği, hareket algılama), ROI, Üçlü akış desteği, Pan Hızı: 0.1° -400°/s, Tilt Hızı: 0.1°-200°/s, 300 ön ayar, 8 devriye turu, Alarm giriş/çıkışı (2/1), Ses giriş/çıkışı, mSD desteği (~128GB), AC24V veya High-POE (max.32W), IP66, 4000V yüksek gerilim koruması	1.350 \$








IP PTZ KAMERALAR (devam)

	 DS-2DE5225IW-AE	2MP Network Dış Ortam IR PTZ Kamera (H.265+, 25X, 150mt) 1/2.8" PS CMOS, AWB, ATW, AGC, ICR, 16X dijital zoom, Maskeleme (24 bölge, programlanabilir), 120dB WDR, 25X Optik (4.8-120mm), 150mt IR, Üçlü akış, SVC, Standart Analiz (Hareket algılama, sabotaj algılama, ani değişiklikler), Akıllı analizler (izinsiz giriş, sanal hat ihlali, bölge giriş, bölge çıkış, Nesne kaybolması, unutulanan bagaj), ANR, ROI, HLC, BLC, 3D DNR, Defog, EIS, Bölgesel pozlama, bölgesel fokus, mSD desteği (~256GB), NAS Desteği, Pan Hızı: 0.1° -120°/s, Tilt Hızı: 0.1°-80°/s, 300 ön ayar, 8 devriye turu, AC24V veya Hi-PoE (maks.30W), IP66, yüksek gerilim koruması (TVS 4000V).	1.380 \$
	 DS-2DE5232IW-AE	2MP Network Dış Ortam IR PTZ Kamera (H.265+, 32X, 150mt) 1/2.8" PS CMOS, AWB, ATW, AGC, ICR, 16X dijital zoom, Maskeleme (24 bölge, programlanabilir), 120dB WDR, 32X Optik (4.8-153mm), 150mt IR, Üçlü akış, SVC, Standart Analiz (Hareket algılama, sabotaj algılama, ani değişiklikler), Akıllı analizler (izinsiz giriş, sanal hat ihlali, bölge giriş, bölge çıkış, Nesne kaybolması, unutulanan bagaj), ANR, ROI, HLC, BLC, 3D DNR, Defog, EIS, Bölgesel pozlama, bölgesel fokus, mSD desteği (~256GB), NAS Desteği, Pan Hızı: 0.1° -120°/s, Tilt Hızı: 0.1°-80°/s, 300 ön ayar, 8 devriye turu, AC24V veya Hi-PoE (maks.30W), IP66, yüksek gerilim koruması (TVS 4000V).	1.500 \$
	DS-2DE7230IW-AE	2MP Network Harici IR PTZ Kamera (30X, 150mt IR Mesafesi) 1/2.8" PS CMOS, 30X Optik zoom (4.3-129mm), 16X dijital zoom, DWDR, AGC, AWB, ATW, ICR, Maskeleme (8 bölge, programlanabilir), 3D DNR, Defog, BLC, HLC, İzinsiz giriş, sanal hat ihlali, ani ses değişikliği algılama, hareket algılama, ROI, 150mt IR, Alarm girişi/çıkışı: 2/1, Ses Girişi/Çıkışı, microSD desteği (~128GB), IP66, 24VAC veya Hi-PoE (maks. 40W)	1.600 \$
	DS-2DE7232IW-AE	2MP Network Harici IR PTZ Kamera (H.265+, 32X, oto-takip, 150mt IR Mesafesi) 1/2.8" PS CMOS, Renkli: 0.005lux, 0 lux (IR açık), ATW, AWB, AGC, ICR, 16X dijital zoom, maskeleme (24 bölge, programlanabilir), 120dB WDR, 32X optik zoom (4.8-153mm), 150mt akıllı IR, üçlü akış, SVC, Standart Analiz (Hareket algılama, sabotaj algılama, değişiklikler), Akıllı analizler (Yüz algılama, izinsiz giriş, sanal hat ihlali, bölge giriş, bölge çıkış, Nesne kaybolması, unutulanan bagaj), ROI, Oto-takip, HLC, BLC, 3D DNR, Defog, EIS, Bölgesel pozlama, bölgesel fokus, mSD desteği (~256GB), NAS desteği, ANR, Alarm girişi/çıkışı (2/1), Ses girişi/çıkışı, 24VAC veya HiPoE (maks.40W), IP66, yüksek gerilim koruması (TVS 4000V)	1.660 \$
	DS-2DE7330IW-AE	3MP Network Harici IR PTZ Kamera (30X, 150mt IR Mesafesi) 1/2.8" PS CMOS, ATW, AWB, AGC, DNR, BLC, WDR, ICR, 16X dijital zoom, maskeleme (8 bölge, programlanabilir), 30X Optik zoom (4.3-129mm), İzinsiz giriş, sanal hat ihlali, ani ses değişikliği algılama, hareket algılama, ANR, Defog, HLC, Akıllı IR, ROI, 150mt IR, üçlü akış, Alarm girişi/çıkışı: 2/1, Ses Girişi/Çıkışı, microSD desteği (~128GB), IP66, 24V AC veya Hi-PoE (maks.40W), IP66, yüksek gerilim koruması (TVS 4000V)	2.000 \$
	 DS-2DE7425IW-AE	4MP Network Harici IR PTZ Kamera (25X, H.265+, 150mt IR Mesafesi) 1/2.5" PS CMOS, 25X Optik zoom (4.8-120mm), 150mt IR, ICR, AGC, BLC, 120dB WDR, HLC, AWB, 3D DNR, Defog, EIS, ANR, SVC, Akıllı IR, ROI (4 bölge), Maskeleme (24 bölge), Analizler (Yüz algılama, izinsiz giriş, sanal hat ihlali, bölge giriş, bölge çıkış, nesne kaybolması, unutulanan nesne, ani ses değişikliği), Smart Tracking, 256 Preset, Üçlü akış, Alarm girişi/çıkışı: 2/1, Ses Girişi/Çıkışı, microSD desteği (~128GB), IP66, 4000V Yük. Gerilim Kor., Hi-PoE (40W) veya 24VAC	2.000 \$
	DS-2DE7430IW-AE	4MP Network Harici IR PTZ Kamera (30X, H.265+, 150mt IR Mesafesi) 1/1.9" PS CMOS, 30X Optik zoom (5.9-177mm), 150mt IR, ICR, 3D DNR, BLC, HLC, DWDR (92dB), Defog, EIS, AWB, ANR, Akıllı IR, ROI, Üçlü Akış, Analizler (Ani ses değişikliği, yüz algılama, izinsiz giriş, hat ihlali, bölge girişi, bölge çıkışı), 256 Preset, Üçlü akış, Alarm girişi/çıkışı: 2/1, Ses Girişi/Çıkışı, microSD desteği (~128GB), IP66, TVS 4000V (yüksek gerilim koruması), Hi-PoE veya 24VAC	2.300 \$

NETWORK VIDEO KAYIT CİHAZLARI

ÜRÜN GÖRSEL	ÜRÜN KODU	ÜRÜN AÇIKLAMASI	LİSTE
- 4 KANAL -			
	 DS-7604NI-K1(B)	4 Kanal NVR (1 SATA, H.265+) 1 SATA HDD (1x6TB), Kayıt/İzleme Bant Genişliği: 40Mbps/80Mbps, 1xHDMI, 1xVGA (1920x1080), 1xSes Çıkışı, Çift yönlü ses desteği, 10/100/1000 Mbps Ethernet Arayüz, 1xRJ45, 2xUSB 2.0, 8MP'e kadar Çözünürlük Desteği	240 \$
	 DS-7604NI-K1/4P(B)	4 Kanal NVR (1 SATA, H.265+, POE) 1 SATA HDD (1x6TB), Kayıt/İzleme Bant Genişliği: 40Mbps/80Mbps, 1xHDMI, 1xVGA (1920x1080), HDMI ve VGA eş görüntü desteği, 1xSes Çıkışı, Çift yönlü ses desteği, 4x10/100/1000 Mbps PoE Ethernet Arayüz, 50W PoE, 1xRJ45, 2xUSB 2.0, 8MP'e kadar Çözünürlük Desteği	340 \$





- 8 KANAL -

	 DS-7608NI-K1(B)	8 Kanal NVR (1 SATA, H.265+) 1 SATA HDD (1x6TB), Kayıt/İzleme Bant Genişliği: 80Mbps/80Mbps, 1xHDMI, 1xVGA (1920x1080), 1xSes Çıkışı, Çift yönlü ses desteği, 10/100/1000 Mbps Ethernet Arayüz, 1xRJ45, 2xUSB 2.0, 8MP'e kadar Çözünürlük Desteği,	281 \$
	 DS-7608NI-K2	8 Kanal NVR (2 SATA, H.265+) 2 SATA HDD (2x6TB), Kayıt/İzleme Bant Genişliği: 80Mbps/160Mbps, çift yönlü ses desteği, 1xHDMI (4K, 1080p), 1xVGA (1920x1080), 1xSes Çıkışı, 1xUSB 2.0, 1xUSB 3.0, Alarm girişi/çıkışı: 4/1, 8MP'e kadar Çözünürlük Desteği,	340 \$
	 DS-7608NI-K2/8P 	8 Kanal NVR (2 SATA, H.265+, POE) 8 Port POE Desteği (120W), Kayıt/İzleme bant genişliği: 80Mbps/160Mbps, çift yönlü ses desteği, 2 SATA (2x6TB), 1xHDMI (4K, 1080p), 1xVGA (1920x1080), 1xSes Çıkışı, 8x Poe RJ45, 1xUSB 2.0, 1xUSB 3.0, Alarm girişi/çıkışı: 4/1, 8MP'e kadar Çözünürlük Desteği	580 \$











- 16 KANAL -

	 DS-7616NI-K1(B)	16 Kanal NVR (1 SATA, H.265+) 1 SATA HDD (1x6TB), Kayıt/İzleme Bant Genişliği: 160Mbps/80Mbps, 1xHDMI, 1xVGA (1920x1080), 1xSes Çıkışı, Çift yönlü ses desteği, 10/100/1000 Mbps Ethernet Arayüz, 1xRJ45, 2xUSB 2.0, 8MP'e kadar Çözünürlük Desteği,	330 \$
	 DS-7616NI-K2	16 Kanal NVR (2 SATA, H.265+) 2 SATA HDD (2x6TB), Kayıt/İzleme Bant Genişliği: 160Mbps /160Mbps, çift yönlü ses desteği, 1xHDMI (4K, 1080p), 1xVGA (1920x1080), 1xSes Çıkışı, 1xUSB 2.0, 1xUSB 3.0, Alarm girişi/çıkışı: 4/1, 8MP'e kadar Çözünürlük Desteği,	390 \$
	 DS-7616NI-K2/16P 	16 Kanal NVR (2 SATA, H.265+, POE) 16 Port POE Desteği (200W), Kayıt/İzleme bant genişliği: 160Mbps/160Mbps, çift yönlü ses desteği, 2 SATA (2x6TB), 1xHDMI (4K, 1080p), 1xVGA (1920x1080), 1xSes Çıkışı, 16xRJ45, 1xUSB 2.0, 1xUSB 3.0, Alarm girişi/çıkışı: 4/1, 8MP'e kadar Çözünürlük Desteği	800 \$
	DS-7716NI-K4	16 Kanal NVR (4 SATA, H.265+) Çift işletim sistemi desteği, H.265/H.264/MPEG4, 8MP çözünürlüğe kadar kayıt desteği, kayıt bant genişliği: 160Mbps, izleme bant genişliği: 160Mbps, 1 x HDMI (4K, 2K, 1080p çıkış desteği), 1xVGA desteği (1080p), 1x Ses çıkışı, kayıttan eş zamanlı oynatma: 16 kanal, 4 x SATA (6TB'a kadar), çift yönlü ses desteği, ANR, 2xRJ45, 1xRS485, 1xRS232, 2xUSB 2.0, 1x USB 3.0, Alarm girişi/çıkışı: 16/4, Rack montaja uygun: 1.5U	850 \$
	 DS-7716NI-K4/16P 	16 Kanal NVR (4 SATA, H.265+, POE) 16 Kanal PoE (200W) NVR, 8MP çözünürlüğe kadar kayıt desteği, Çift işletim sistemi desteği, Kayıt/İzleme bant genişliği: 160Mbps/160Mbps, 1 x HDMI (4K, 2K, 1080p çıkış desteği), 1xVGA desteği (1080p), 1x Ses çıkışı, kayıttan eş zamanlı oynatma: 16 kanal, 4 x SATA (6TB'a kadar), çift yönlü ses desteği, ANR, 1xRJ45, 1xRS485, 1xRS232, 2xUSB 2.0, 1x USB 3.0, Alarm girişi/çıkışı: 16/4, Rack montaja uygun: 1.5U	1.290 \$
	 DS-7716NI-I4/16P 	16 Kanal NVR (4 SATA, H.265+, POE) 16 Kanal PoE (200W) NVR, 12MP çözünürlüğe kadar kayıt desteği, Çift işletim sistemi desteği, Kayıt/İzleme bant genişliği: 160Mbps/256Mbps, 1 x HDMI (4K, 2K, 1080p çıkış desteği), 1xVGA desteği (1080p), 1x Ses çıkışı, kayıttan eş zamanlı oynatma: 16 kanal, 4 x SATA (6TB'a kadar), çift yönlü ses desteği, ANR, 1xRJ45, 1xRS485, 1xRS232, 2xUSB 2.0, 1x USB 3.0, Alarm girişi/çıkışı: 16/4, Rack montaja uygun: 1.5U	1.490 \$







- 32 KANAL -

	DS-7732NI-K4	32 Kanal NVR (4 SATA, H.265+) Çift işletim sistemi desteği, H.265/H.264/MPEG4, 8MP çözünürlüğe kadar kayıt desteği, kayıt bant genişliği: 256Mbps, izleme bant genişliği: 160Mbps, 1 x HDMI (4K, 2K, 1080p çıkış desteği), 1xVGA desteği (1080p), 1x Ses çıkışı, kayıttan eş zamanlı oynatma: 16 kanal, 4 x SATA (6TB'a kadar), çift yönlü ses desteği, ANR, 2xRJ45, 1xRS485, 1xRS232, 2xUSB 2.0, 1x USB 3.0, Alarm girişi/çıkışı: 16/4, Rack montaja uygun: 1.5U	980 \$
	 DS-7732NI-K4/16P 	32 Kanal NVR (4 SATA, H.265+, 16 Portu POE) 32 Kanal, 16 portu PoE destekler (200W), 8MP çözünürlüğe kadar kayıt desteği, Çift işletim sistemi desteği, Kayıt/İzleme bant genişliği: 256Mbps/160Mbps, 1 x HDMI (4K, 2K, 1080p çıkış desteği), 1xVGA desteği (1080p), 1x Ses çıkışı, kayıttan eş zamanlı oynatma: 16 kanal, 4 x SATA (6TB'a kadar), çift yönlü ses desteği, ANR, 1xRJ45, 1xRS485, 1xRS232, 2xUSB 2.0, 1x USB 3.0, Alarm girişi/çıkışı: 16/4, Rack montaja uygun: 1.5U	1.370 \$




- 32 KANAL - (devam)

	 DS-8632NI-I8 	4K 32 Kanal NVR (8 SATA, H.265+, RAID) Çift işletim sistemi desteği, H.265+/H.265/H.264+/H.264/MPEG4, 12MP çözünürlüğe kadar kayıt desteği, kayıt bant genişliği: 320Mbps, İzleme bant genişliği: 256Mbps (RAID açıkken: 200Mbps/200Mbps), 2 x HDMI (4K, 2K, 1080p çıkış desteği), 2xVGA desteği (2K, 1080p desteği), 2x Ses çıkışı, kayıttan eş zamanlı oynatma: 16 kanal, 8xSATA (6TB'a kadar), çift yönlü ses desteği, ANR, 2xRJ45, 1xRS485, 1xRS232, 1xKeyboard, 2xUSB 2.0, 1x USB 3.0, Alarm girişi/çıkışı: 16/4, RAID 0,1,5,6,10 , 2U.	1.920 \$
	DS-8664NI-I8 	4K 64 Kanal NVR (8 SATA, H.265+, RAID) Çift işletim sistemi desteği, H.265+/H.265/H.264+/H.264/MPEG4, 12MP çözünürlüğe kadar kayıt desteği, kayıt bant genişliği: 320Mbps, İzleme bant genişliği: 256Mbps (RAID açıkken: 200Mbps/200Mbps), 2 x HDMI (4K, 2K, 1080p çıkış desteği), 2xVGA desteği (2K, 1080p desteği), 2x Ses çıkışı, kayıttan eş zamanlı oynatma: 16 kanal, 8xSATA (6TB'a kadar), çift yönlü ses desteği, ANR, 2xRJ45, 1xRS485, 1xRS232, 1xKeyboard, 2xUSB 2.0, 1x USB 3.0, Alarm girişi/çıkışı: 16/4, RAID 0,1,5,6,10 , 2U.	2.400 \$
	DS-9632NI-I8  	4K 32 Kanal NVR (8 SATA, H.265+, RAID, HotSwap) 32 Kanal, H.265 desteği, 320 Mbps kayıt bant genişliği (RAID aktif: 200Mbps), 8 SATA (48TB a kadar), 12MP'e kadar çözünürlük desteği, 2xHDMI, 2xVGA, 2x Ses Çıkışı, 2xRJ45, eSATA, RS-232, RS-485, Keyboard, 3x USB, Alarm I/O: 16/4, 19" rack montaj, 2U yükseklik, RAID 0,1,5,10 desteği (4 array), Çift yönlü ses desteği	<sorunuz>
	DS-9632NI-I16  	4K 32 Kanal NVR (16 SATA, H.265+, RAID, HotSwap) 32 Kanal, H.265 desteği, 320 Mbps kayıt bant genişliği (RAID aktif: 200Mbps), 16 SATA (96TB a kadar), 12MP'e kadar çözünürlük desteği, 2xHDMI, 2xVGA, 2x Ses Çıkışı, 2xRJ45, eSATA, RS-232, RS-485, Keyboard, 3x USB, Alarm I/O: 16/4, 19" rack montaj, 3U yükseklik, RAID 0,1,5,10 desteği (4 array), Çift yönlü ses desteği	<sorunuz>








- 64 KANAL -

	DS-9664NI-I8  	4K 64 Kanal NVR (8 SATA, H.265+, RAID, HotSwap) 64 Kanal, H.265 desteği, 320 Mbps kayıt bant genişliği (RAID aktif: 200Mbps), 8 SATA (48TB a kadar), 12MP'e kadar çözünürlük desteği, 2xHDMI, 2xVGA, 2x Ses Çıkışı, 2xRJ45, eSATA, RS-232, RS-485, Keyboard, 3x USB, Alarm I/O: 16/4, 19" rack montaj, 2U yükseklik, RAID 0,1,5,10 desteği (4 array), Çift yönlü ses desteği	<sorunuz>
	DS-9664NI-I16  	4K 64 Kanal NVR (16 SATA, H.265+, RAID, HotSwap) 64 Kanal, H.265 desteği, 320 Mbps kayıt bant genişliği (RAID aktif: 256Mbps veya 200Mbps), 16 SATA (96TB a kadar), 12MP'e kadar çözünürlük desteği, 2xHDMI, 2xVGA, 2x Ses Çıkışı, 2xRJ45, eSATA, RS-232, RS-485, Keyboard, 3x USB, Alarm I/O: 16/8, 19" rack montaj, 3U Şasi, RAID 0,1,5, 6, 10 desteği, Çift yönlü ses desteği	<sorunuz>




- 128 KANAL -

	DS-96128NI-I16  	4K 128 Kanal NVR (16 SATA, H.265+, RAID, HotSwap) 128 Kanal, H.265 desteği, 576 Mbps kayıt bant genişliği (RAID aktif: 512Mbps), Hot swap 16 SATA (16 x 8 TB a kadar), 12MPçöz.desteği, 2xHDMI (Bağımsız çalışabilen, 4K destekli), 1xVGA, 1x Ses Çıkışı, 4xRJ45, eSATA, RS-232, RS-485, Keyboard, 4x USB, Alarm I/O: 16/8, 19" rack montaj, 3U Şasi, RAID 0,1,5, 6, 10 ve JBOD desteği, Çift yönlü ses desteği, yedekli güç kaynağı (opsiyonel)	<sorunuz>
--	--	--	------------------------

NAS CİHAZLARI






	 DS-A81016S  	Network Depolama Cihazı (NAS) 64-bit CPU, 4GB Bellek (32GB yükseltilebilir), 320 kanala kadar (2Mbps) kayıt ve izleme desteği, Windows, Linux, Solaris, HP-UX, AIX, MacOS uyumlu, 19" 3U, maks.16 HDD (hotswap) , max.64 TB, RAID 0,1,3,5,6,10,50,JBOD,hot spare desteği, 3 x data girişi (10/100/1000, 6'ya genişleyebilir), 1x yönetim Portu (10/100/1000Mbps), 2xUSB, Redundant power supply	<sorunuz>
	 DS-A82024D  	Network Depolama Cihazı (NAS) Çift Kontroller (64 bit Multi-Core İşlemci), Her kontroller için 4GB Bellek (32GB a genişletilebilir), 448 kanala kadar (2Mbps) kayıt ve izleme desteği, 24 HDD desteği (96 diske kadar), SAS disk desteği (1TB, 2TB, 3TB, 4 TB, SSD opsiyonel), Hot Plug, RAID0, 1, 3, 5, 6, 10, 50, JBOD, Hot-spare, Disk algılama ve onarma, NAS, iSCSI, Kayıt, Data Koruma, Yönetim: WEB arayüzü ile, seri port üzerinden, Alarm modu (ses, ışık, eposta, SMS), Log download, iSCSI, NFS, CIFS, FTP, HTTP, AFP, FCP, Harici arayüzler: SAS extension, COM, USB, Yedekli PS, 19" 4U kasa	<sorunuz>

PLAKA TANIMA SİSTEMİ







ÜRÜN GÖRSEL	ÜRÜN KODU	ÜRÜN AÇIKLAMASI	LİSTE
	DS-2CD4A26FWD-IZS/P (2.8-12mm) PLAKA TANIMA	2MP Düşük Işık (Darkfighter) Akıllı IP WDR IR Bullet Kamera 2MP, 1/1.8" Progressive Scan CMOS, 0.002 lux, 2.8-12mm otofokus motorize lens, ICR, 120dB WDR, H.264+ desteği, Üçlü Akış desteği, BLC, 3D DNR, ROI, Defog, EIS, distorsiyon önleme, Bölgesel kırpmaya, logo yerleştirme, NAS desteği (NFS, SMB/CIFS), ANR, Ses girişi/çıkışı, Alarm girişi/röle çıkışı, MicroSD desteği (~128GB), reset butonu, çevresel sinyal gürültüsü önleme, Akıllı analizler (hat ihlali, izinsiz giriş, bölgeye giriş, bölgeden çıkış, Unutulan eşya algılama, obje kaybolması, değişiklik algılamaları, yüz algılama, nesne sayma), IP67, 50m IR menzili, 12V DC veya PoE (802.3af)	<sorunuz>
	DS-2CD4A26FWD-IZS/P (8-32mm) PLAKA TANIMA	2MP Düşük Işık (Darkfighter) Akıllı IP WDR IR Bullet Kamera 2MP, 1/1.8" Progressive Scan CMOS, 0.002 lux, 8-32mm otofokus motorize lens, ICR, 120dB WDR, H.264+ desteği, Üçlü Akış desteği, BLC, 3D DNR, ROI, Defog, EIS, distorsiyon önleme, Bölgesel kırpmaya, logo yerleştirme, NAS desteği (NFS, SMB/CIFS), ANR, Ses girişi/çıkışı, Alarm girişi/röle çıkışı, MicroSD desteği (~128GB), reset butonu, çevresel sinyal gürültüsü önleme, Akıllı analizler (hat ihlali, izinsiz giriş, bölgeye giriş, bölgeden çıkış, Unutulan eşya algılama, obje kaybolması, değişiklik algılamaları, yüz algılama, nesne sayma), IP67, 50m IR menzili, 12V DC veya PoE (802.3af)	<sorunuz>
	BLAZER EXPRESS/16 (PLAKA TANIMA)	Blazer Express VMS İstasyonu Gömülü Windows OS, 2xSATA (2x6TB'a kadar), Kayıt/İzleme bant genişliği: 160Mbps/160Mbps, 16 kamera bağlanabilir, 4 adede kadar Plaka tanıma kamerası (DS-2CD4A26FWD-IZS/P) bağlanabilir, 12MP'e kadar çözünürlük desteği, 4GB Bellek, SSD desteği(~64GB), HDMI, VGA, 2xRJ45, 5xUSB, Alarm girişi/çıkışı: 4/2, Ses Giriş/çıkışı	<sorunuz>

HD-TVI ÜRÜNLER

720p KAMERALAR

ÜRÜN GÖRSEL	ÜRÜN KODU	ÜRÜN AÇIKLAMASI	LİSTE
	DS-2CE16C0T-IRPF	Harici 720p Mini IR Bullet Kamera 1MP CMOS sensör, 720p çözünürlük, 0,01 lux, 3.6mm lens, ICR, 1x Analog HD çıkış, 20mt Smart IR, DNR, IP66, 12VDC, TVI/AHD/CVI/CVBS desteği	52 \$
	DS-2CE16C2T-IT3	Harici 720p EXIR IR Bullet Kamera 1/3" Progressive Scan CMOS, 720p (1280x720), 3.6mm Sabit Lens, Day&Night (ICR),BLC 1xAnalog HD Çıkış, >52dB, IP66, EXIR LED ile ~40mt IR Mesafesi, 12VDC	62 \$
	DS-2CE16C0T-VFIR3F	Harici 720p IR Vari-focal Bullet 1MP yüksek performanslı CMOS, Analog HD çıkış (720p), 2.8~12mm Lens, ICR, 0.01 luks/F1.2, AGC, DNR, Smart IR, IP66, Dış Ortam IR Vari-focal Bullet, -40°C~60°C, 12 VDC, TVI/AHD/CVI/CVBS desteği	90 \$
	DS-2CE56C0T-IRPF	Dahili 720p Mini IR Dome Kamera 1MP CMOS sensör, 720p çözünürlük, 0,01 lux, 2.8mm lens, ICR, 1x Analog HD çıkış, 20mt Smart IR, DNR, 12VDC, TVI/AHD/CVI/CVBS desteği	38 \$
	DS-2CE56C0T-IRMF	Dahili 720p Mini IR Dome Kamera (IP66) 1MP CMOS sensör, 720p çözünürlük, 0,1 lux, 2.8mm lens, ICR, 1x Analog HD çıkış, 20mt Smart IR, DNR, IP66, 12VDC, TVI/AHD/CVI/CVBS desteği	54 \$



1080p HD-TVI KAMERALAR

ÜRÜN GÖRSEL	ÜRÜN KODU	ÜRÜN AÇIKLAMASI	LİSTE
	 DS-2CE16D0T-IRF	Harici 1080p Mini IR Bullet Kamera 2MP CMOS sensör, 1080p çözünürlük, 0,01 lux, 3.6mm lens, ICR, 1x Analog HD çıkış, 20mt Smart IR, IP66, 12VDC, TVI/AHD/CVI/CVBS desteği	58 \$
	DS-2CE16D0T-IT1	Harici 1080p IR Bullet Kamera 2MP CMOS sensör, 1080p çözünürlük, 0,01 lux, 3.6mm lens, ICR, 1x Analog HD çıkış, 20mt Smart IR, IP66, 12VDC	82 \$
	DS-2CE16D0T-IT3	Harici 1080p IR Bullet Kamera 2MP CMOS sensör, 1080p çözünürlük, 0,01 lux, 3.6mm lens, ICR, 1x Analog HD çıkış, 40mt Smart IR, IP66, 12VDC	90 \$
	DS-2CE16D0T-IT5F	Harici 1080p IR Bullet Kamera 2MP CMOS sensör, 1080p çözünürlük, 0,01 lux, 3.6mm lens, ICR, 1x Analog HD çıkış, 80mt Smart IR, IP66, 12VDC	107 \$
	  DS-2CE11D0T-PIRL	Dış Ortam 1080p IR Bullet Kamera (Ultra Low-Light) 2MP PS CMOS sensör, 3.6mm Lens, ICR, 0.01 Lux/F1.2, 0 lux (IR Açık), Görsel Alarm, 120dB WDR, AGC, Beyaz Dengesi, AWB, BLC, Smart IR, PIR sensör (110°, 11mt), Coax kontrol, IP67, 20m IR, 12VDC	108 \$






1080p HD-TVI KAMERALAR (devam)

	YENİ DS-2CE10DFT-F ColorVu	Dış Ortam 2MP IR Bullet Kamera (Full Time Color) 2MP PS CMOS sensör, 3.6mm Lens, Renkli Day&Night, 0.0005 Lux/F1.2, 0 lux (IR Açık), 120dB WDR, AGC, AWB, BLC, maskeleyme (4 bölge), hareket algılama (4 bölge), 3D DNR, Aynalama, Akıllı IR, AnalogHD çıkış, IP67, 20m IR, Coax Kontrol, 12VDC, TVI/AHD/CVI/CVBS desteği	160 \$
	YENİ DS-2CE12DFT-F ColorVu	Dış Ortam 2MP IR Bullet Kamera (Full Time Color) 2MP PS CMOS sensör, 3.6mm Lens, Renkli Day&Night, 0.0005 Lux/F1.2, 0 lux (IR Açık), 120dB WDR, AGC, AWB, BLC, maskeleyme (4 bölge), hareket algılama (4 bölge), 3D DNR, Aynalama, Akıllı IR, AnalogHD çıkış, IP67, 40mt IR , Coax Kontrol, 12VDC, TVI/AHD/CVI/CVBS desteği	180 \$
	DS-2CE16D0T-VFIR3F	Harici 1080p IR Vari-focal Bullet Kamera 2MP yüksek performanslı CMOS, Analog HD çıkış (1080p), 2.8~12mm Lens, ICR, 0.01 luks/F1.2, AGC, DNR, Smart IR, IP66, Dış Ortam IR Vari-focal Bullet,40mt IR, -40°C~60°C, 12 VDC, TVI/AHD/CVI/CVBS desteği	170 \$
	DS-2CE16D1T-VFIR3	Harici 1080p Varifokal IR Bullet Kamera 1/2.7" CMOS, 2.8~12mm Lens, Dış ortam IR Vari-focal Bullet, ICR, 0.1 Lux/F1.2, 12VDC, Smart IR, DNR, OSD Menü, Coax kontrol, DWDR, IP66, 40m IR	170 \$
	DS-2CE16D8T-AIT3Z	Harici 1080p Motorize Varifokal Lensli WDR IR Bullet Kamera 2MP Progressive Scan CMOS, 1080p Çözünürlük, 2.8~12mm motorize Vari-focal Lens, ICR, 0.005 Lux/F1.8, AGC, ATW, Maskeleyme, BLC, HLC, 3D DNR, Aynalama, OSD Menü, Coax Kontrol (Hikvision-C), 120dB WDR, IP67, 12V DC, 24V AC, EXIR LED, 40mt Smart IR	280 \$
	KAMPANYA DS-2CE56D0T-IRPF	Dahili 1080p Mini IR Dome Kamera 2MP CMOS sensör, 1080p çözünürlük, 0,01 lux, 2.8mm lens, ICR, 1x Analog HD çıkış, 20mt Smart IR , 12VDC, TVI/AHD/CVI/CVBS desteği	48 \$
	YENİ DS-2CE71D8T-PIRL PIR SENSÖR	İç Ortam/Dış Ortam 1080p IR Dome Kamera (Ultra Low-Light) 2MP PS CMOS sensör, 2.8mm Lens, ICR, 0.005 Lux/F1.2, Görsel Alarm, 120dB WDR, AGC, Beyaz Dengesi, Maskeleyme, Aynalama, BLC, Smart IR, 3D DNR, hareket algılama, PIR sensör (110°, 11mt), OSD Menü, Coax kontrol, IP67, 20m IR, 12VDC	120 \$
	DS-2CE56D0T-VFIR3F	İç Ortam/Dış Ortam 1080p VF IR Dome Kamera 2MP CMOS sensör, 1080p çözünürlük, 2.8-12mm VF lens, ICR, Analog HD çıkış, DNR, IP66, Vandal-Proof, 40mt IR , 12VDC, TVI/AHD/CVI/CVBS desteği	160 \$
	DS-2CE56D0T-VPIR3F	İç Ortam/Dış Ortam 1080p VF IR Dome Kamera 2MP CMOS sensör, 1080p çözünürlük, 2.8-12mm VF lens, ICR, Analog HD çıkış, DNR, IP66, Vandal-Proof, 40mt IR , 12VDC, TVI/AHD/CVI/CVBS desteği	190 \$



PoC HD-TVI KAMERALAR

ÜRÜN GÖRSEL	ÜRÜN KODU	ÜRÜN AÇIKLAMASI	LİSTE
	DS-2CE16D0T-IRPE PoC	Harici 1080p Mini IR Bullet Kamera 2MP CMOS sensör, 1080p çözünürlük, 0,01 lux, 3.6mm lens, ICR, DNR, 1x Analog HD çıkış, 20mt Smart IR , IP66, 12VDC veya PoC (Koaksiyel üzerinden besleme)	95 \$
	DS-2CE56D0T-IT1E PoC	Dahili/Harici 1080p EXIR Eyeball Kamera 2MP CMOS sensör, 1080p çözünürlük, 0,01 lux, 0 lux (IR açık), 2.8mm sabit lens, ICR, 1x Analog HD çıkış, 20mt Smart IR , 12VDC veya PoC (koaksiyel üzerinden besleme)	100 \$




5MP HD-TVI KAMERALAR

ÜRÜN GÖRSEL	ÜRÜN KODU	ÜRÜN AÇIKLAMASI	LİSTE
	DS-2CE16H0T-ITPF 5MP	Dahili/Harici 5MP EXIR Bullet Kamera (20mt, Plastik) 5MP CMOS sensör, 5MP çözünürlük, 0,01 lux, 3.6mm lens, ICR, 1x Analog HD çıkış, 20mt Smart IR, OSD menü, 2D DNR, DWDR, AGC, ATW/MWB, BLC, Aynalama, Koaksiyel kontrol (TVI), IP67, 12VDC, TVI/AHD/CVI/CVBS desteği	90 \$
	DS-2CE16H0T-ITF 5MP	Dahili/Harici 5MP EXIR Bullet Kamera (20mt, Metal) 5MP CMOS sensör, 5MP çözünürlük, 0,01 lux, 3.6mm lens, ICR, 1x Analog HD çıkış, 20mt Smart IR, OSD menü, 2D DNR, DWDR, AGC, ATW/MWB, BLC, Aynalama, Koaksiyel kontrol (TVI), IP67, 12VDC, TVI/AHD/CVI/CVBS desteği	95 \$
	DS-2CE16H0T-IT3F 5MP	Dahili/Harici 5MP EXIR Bullet Kamera (40mt, Metal+Plastik) 5MP CMOS sensör, 5MP çözünürlük, 0,01 lux, 3.6mm lens, ICR, 1x Analog HD çıkış, 40mt Smart IR, OSD menü, 2D DNR, DWDR, AGC, ATW/MWB, BLC, Aynalama, Koaksiyel kontrol (TVI), IP67, 12VDC, TVI/AHD/CVI/CVBS desteği	116 \$
	DS-2CE16H0T-IT5F 5MP	Dahili/Harici 5MP EXIR Bullet Kamera (80mt, Metal+Plastik) 5MP CMOS sensör, 5MP çözünürlük, 0,01 lux, 3.6mm lens, ICR, 1x Analog HD çıkış, 80mt Smart IR, OSD menü, 2D DNR, DWDR, AGC, ATW/MWB, BLC, Aynalama, Koaksiyel kontrol (TVI), IP67, 12VDC, TVI/AHD/CVI/CVBS desteği	126 \$
	DS-2CE56H0T-ITPF 5MP	Dahili/Harici 5MP EXIR Dome Kamera (20mt, Plastik) 5MP CMOS sensör, 5MP çözünürlük, 0,01 lux, 2.8mm lens, ICR, 1x Analog HD çıkış, 20mt Smart IR, OSD menü, 2D DNR, AGC, ATW/MWB, BLC, DWDR, Aynalama, IP67, Koaksiyel kontrol (TVI), 12VDC, TVI/AHD/CVI/CVBS desteği	85 \$
	DS-2CE16H1T-IT1 5MP	Dahili/Harici 5MP EXIR Bullet Kamera (20mt) 5MP CMOS sensör, 5MP çözünürlük, 0,01 lux, 3.6mm lens, ICR, 1x Analog HD çıkış, 20mt Smart IR, OSD menü, DNR, AGC, ATW/MWB, BLC, IP67, Koaksiyel kontrol, 12VDC	116 \$
	DS-2CE16H1T-IT3 5MP	Dahili/Harici 5MP EXIR Bullet Kamera (40mt) 5MP CMOS sensör, 5MP çözünürlük, 0,01 lux, 2.8mm lens, ICR, 1x Analog HD çıkış, 40mt Smart IR, OSD menü, DNR, AGC, ATW/MWB, BLC, IP67, Koaksiyel kontrol, 12VDC	140 \$
	DS-2CE56H1T-IT1 5MP	Dahili/Harici 5MP EXIR Dome Kamera 5MP CMOS sensör, 5MP çözünürlük, 0,01 lux, 2.8mm lens, ICR, 1x Analog HD çıkış, 20mt Smart IR, OSD menü, DNR, AGC, ATW/MWB, BLC, IP67, Koaksiyel kontrol, 12VDC	120 \$




HD-TVI PTZ KAMERALAR (720p, 1080p)

ÜRÜN GÖRSEL	ÜRÜN KODU	ÜRÜN AÇIKLAMASI	LİSTE
	DS-2AE4225TI-D	Dış Ortam 1080p IR PTZ Kamera (25X) 1/2.8" PS CMOS Sensör, 1080p (1920x1080) Video Çıkışı, 0.05lux, 25X Optik (4.8-120mm), 16X dijital zoom, Day&Night (ICR), Beyaz Dengeleme, AGC, Maskeleye (8 bölge), 3D-DNR, 120dB WDR, BLC, RS-485, TurboHD çıkış, BNC çıkış, IP66, Yüksek gerilim koruması (4000V), 100mt IR, 12VDC (20W).	800 \$
	DS-2AE7123TI-A	Dış Ortam 720p IR PTZ Kamera (23X) 1/3" PS CMOS Sensör, 720p Video Çıkışı, 950TVL, 23X Optik (4-92mm), 16X Dijital Zoom, Beyaz Dengeleme, AGC, BLC, Maskeleye, 3D-DNR, D-WDR, 3D Akıllı Pozisyonlama, Day&Night (ICR), Koaksiyel Kontrol, Otofokus, RS-485, IP66, TVS 4000V'a Kadar Yıldırım Koruması, 120mt IR Mesafesi	1.342 \$
	DS-2AE7230TI-A	Dış Ortam 1080P IR PTZ Kamera (30X) 1/3" PS CMOS Sensör, 1080p Video Çıkışı, 30X Optik (4-120mm), 16X Dijital Zoom, Beyaz Dengeleme, AGC, BLC, Maskeleye, 3D-DNR, D-WDR, 3 Boyutlu Akıllı Pozisyonlama, Day&Night (ICR), Koaksiyel Kontrol, Otofokus, RS-485, IP66, TVS 4000V'a Kadar Yıldırım Koruması, 120mt IR Mesafesi	1.500 \$







HD-TVI KAYIT CİHAZLARI

ÜRÜN GÖRSEL	ÜRÜN KODU	ÜRÜN AÇIKLAMASI	LİSTE
- 4 KANAL -			
	DS-7104HGHI-F1	4 Kanal HD-TVI Kayıt Cihazı (1080p Lite) 1080p Lite@12fps, 720p@25fps HDTV (Lite modu aktif), 720p@25fps AHD, CVBS, Ses girişi, Çift Yönlü Ses desteği, 1xHDMI (1920x1080), 1xVGA (1920x1080), Dual-Stream, 1xRJ45 (10/100Mbps), 1xSATA (6TB), 2xUSB2.0, Analog Kameralarla Uyumlu, H264+	120 \$
	DS-7104HQHI-K1	4 Kanal HD-TVI Kayıt Cihazı (1080p Lite) 3MP@15fps ve 1080p/720p@25fpsHDTV (Lite modu aktif) HDTV, 1080p@25fps AHD, 1080p@25fps HDCVI, CVBS giriş desteği, Ses girişi, Ses çıkışı, Çift Yönlü Ses, 1xHDMI (1920x1080), 1xVGA (1920x1080), Dual-Stream, 1xRJ45, 1xSATA (4TB), 2xUSB2.0, Analog Kameralarla Uyumlu (ilk kanal 3MP destekler), 1xIP Kamera (4MP'e kadar, Hikvision), H.265Pro+/H.265 Pro/H.264+/H.264	175 \$
	DS-7204HGHI-SH	4 Kanal HD-TVI Kayıt Cihazı (Alarm Girişi) 1080p@10fps, 720p@25fps, Çift Yönlü Ses, 1xHDMI, 1xVGA (1920x1080), 1xSes Girişi, Dual-Stream, RJ45(10/100Mbps), 1xSATA (4TB), 1xRS-485, 2xUSB2.0, HDD Kota ve Grup Yönetimi, Kayıt Dosyalarını Kilitleme, Analog Kamera Uyumlu, 1x2MP IP Kamera Desteği	256 \$








- 4 KANAL - (devam)

	DS-7204HQHI-K1	<p>4 Kanal HD-TVI Kayıt Cihazı (3MP Lite)</p> <p>HDTVİ (Lite modu aktif): 3MP@15fps, 1080p/720p@25fps, AHD: 1080p/720p@25fps, HDCVI: 1080p/720p@25fps, CVBS, 1x Ses girişi/çıkışı, BNC çıkış, VGA, HDMI, İkili akış, 1xSATA (~6TB), çift yönlü ses, 1xRJ45, 2xUSB, RS-485, IP Kamera Desteği (1x4MP), (ilk kanal 3MP HDTVİ destekler), H.265 Pro+/H.265 Pro/H.265/H.264+/H.264</p>	200 \$
	iDS-7204HQHI-K1/2S	<p>4 Kanal HD-TVI ACUSENSE Kayıt Cihazı</p> <p>HD-TVI: 4MP,3MP, 1080p@25, 720p@50fps, AHD: 4MP, 1080p@25fps, 720p@25fps, HDCVI: 1080p@25fps, CVBS, CVBS Çıkışı (704x576px), Ses girişi/çıkışı, 1xHDMI, 1xVGA çıkışı, Dual-stream, 1x SATA desteği (1x10TB), Çift yönlü ses desteği, 1xRJ45 (10/100), 2xUSB 2.0, 1xRS-485, 2 adet IP kamera girişi (4+2, 6MP'e kadar Hikvision, H.265+ desteği), 2 kanal Alarm Filtreleme (deep-learning), Bulut sisteme kayıt (Dropbox/Google Drive/Microsoft OneDrive), H.265Pro+/H.265 Pro/H.265/H.264+/H.264</p>	420 \$
	DS-7204HUHI-K1	<p>4 Kanal HD-TVI Hibrit Kayıt Cihazı</p> <p>HD-TVI: 5MP@12fps, 4MP@15fps, 3MP@18fps, 1080p/720p@25fps, AHD: 1080p@25fps, HDCVI: 1080p@25fps, CVBS, CVBS Çıkışı (704x576px), Ses girişi/çıkışı: 4/1, 1xHDMI, 1xVGA çıkışı, Dual-stream, 1x SATA desteği (1x10TB), Çift yönlü ses desteği, 1xRJ45 (10/100), 2xUSB 2.0, 1xRS-485, Alarm I/O: 4/1, 8 (4+4) Kanala kadar IP kamera girişi (8MP'e kadar, HAIKON), H.265 Pro+/H.265 Pro/H.265/H.264+/H.264</p>	340 \$




- 8 KANAL -

	DS-7108HGHI-F1/N	<p>8 Kanal HD-TVI Kayıt Cihazı (1080p Lite)</p> <p>1080p Lite@12fps, 720p@25fps HDTVİ (Lite modu aktif), 720p@25fps AHD, CVBS giriş desteği, 1xSes girişi, Çift Yönlü Ses desteği, 1xHDMI (1920x1080), 1xVGA (1920x1080), Dual-Stream, 1xRJ45 (10/100Mbps), 1xSATA (6TB), 2xUSB2.0, Analog Kameralarla Uyumlu, H264+</p>	160 \$
	DS-7108HQHI-K1	<p>8 Kanal HD-TVI Kayıt Cihazı (3MP Lite)</p> <p>3MP@15fps ve 1080p/720p@25fpsHDTVİ (Lite modu aktif) HDTVİ, 1080p@25fps AHD, 1080p@25fps HDCVI, CVBS giriş desteği, 1xSes girişi, 1xSes çıkışı, Çift Yönlü Ses desteği, 1xHDMI (1920x1080), 1xVGA (1920x1080), Dual-Stream, 1xRJ45, 1xSATA (6TB) 2xUSB2.0, Normal Analog Kameralarla Uyumlu (ilk iki kanal 3MP destekler), 4 adet 6MP'e kadar IP kamera eklenebilir (8+4 kanal) H.265 Pro+/H.265 Pro/H.265/H.264+/H.264</p>	280 \$
	DS-7208HQHI-K1	<p>8 Kanal HD-TVI Kayıt Cihazı (3MP Lite)</p> <p>HDTVİ (Lite modu aktif): 3MP@15fps, 1080p/720p@25fps, AHD: 1080p/720p@25fps, HDCVI: 1080p/720p@25fps, CVBS, 1x Ses girişi/çıkışı, BNC çıkış, VGA, HDMI, İkili akış, 1xSATA (~10TB), çift yönlü ses, 1xRJ45, 2xUSB, RS-485, IP Kamera Desteği (12 kanala kadar, 6MP, HIKVISION), (ilk kanal 3MP HDTVİ destekler),H.265 Pro+/H.265 Pro/H.265/H.264+/H.264</p>	302 \$
	iDS-7208HQHI-K1/4S	<p>8 Kanal HD-TVI ACUSENSE Kayıt Cihazı</p> <p>HD-TVI: 4MP, 3MP, 1080p@25, 720p@50fps, AHD: 4MP, 1080p@25fps, 720p@25fps, HDCVI: 1080p@25fps, CVBS, CVBS Çıkışı (704x576px), Ses girişi/çıkışı, 1xHDMI, 1xVGA çıkışı, Dual-stream, 1x SATA desteği (1x10TB), Çift yönlü ses desteği, 1xRJ45 (10/100), 2xUSB 2.0, 1xRS-485, 12 adete kadar IP kamera bağlanabilir (8MP'e kadar HAIKON, H.265+ desteği), 4 kanal Alarm Filtreleme (deep-learning), Bulut sisteme kayıt (Dropbox/Google Drive/Microsoft OneDrive)</p>	560 \$
	DS-7208HUHI-K1	<p>8 Kanal HD-TVI Hibrit Kayıt Cihazı</p> <p>HD-TVI: 5MP@12fps, 4MP@15fps, 3MP@18fps, 1080p/720p@25fps, AHD: 1080p@25fps, HDCVI: 1080p@25fps, CVBS, CVBS Çıkışı (704x576px), Ses girişi/çıkışı: 4/1, HDMI (1 kanal 4K desteği), 1xVGA çıkışı, Dual-stream, 1x SATA desteği (1x8TB), Çift yönlü ses desteği, 1xRJ45 (10/100/1000), 1xUSB 2.0, 1xUSB 3.0, 1xRS-485, Alarm I/O: 8/4, 16 adete kadar IP kamera bağlanabilir (8MP'e kadar HIKVISION), H.265 Pro+/H.265 Pro/H.265/H.264+/H.264</p>	520 \$
	DS-7208HUHI-K2	<p>8 Kanal HD-TVI Hibrit Kayıt Cihazı</p> <p>HD-TVI: 5MP@12fps, 4MP@15fps, 3MP@18fps, 1080p/720p@25fps, AHD: 1080p@25fps, HDCVI: 1080p@25fps, CVBS, CVBS Çıkışı (704x576px), Ses girişi/çıkışı: 4/1, HDMI (1 kanal 4K desteği), 1xVGA çıkışı, Dual-stream, 2x SATA desteği (2x10TB), Çift yönlü ses desteği, 1xRJ45, 1xUSB 2.0, 1xUSB 3.0, 1xRS-485, Alarm I/O: 8/4,16 adete kadar IP kamera bağlanabilir (8MP'e kadar Hikvision)</p>	600 \$





- 16 KANAL -

	DS-7116HGHI-F1/N	16 Kanal HD-TVI Kayıt Cihazı (1080p Lite) 1080p Lite@12fps, 720p@25fps HDTVİ (Lite modu aktif), 720p@25fps AHD, CVBS giriş desteği, 1xSes girişi, Çift Yönlü Ses desteği, 1xHDMI (1920x1080), 1xVGA (1920x1080), Dual-Stream, 1xRJ45 (10/100Mbps), 1xSATA (6TB), 2xUSB2.0, Analog Kameralarla Uyumlu, H264+	270 \$
	DS-7116HQHI-K1	16 Kanal HD-TVI Kayıt Cihazı (3MP Lite) 3MP@15fps ve 1080p/720p@25fpsHDTVİ (Lite modu aktif) HDTVİ, 1080p@25fps AHD, 1080p@25fps HDCVİ, CVBS giriş, 1xSes girişi, 1xSes çıkışı, Çift Yönlü Ses desteği, 1xHDMI (1920x1080), 1xVGA (1920x1080), Dual-Stream, 1xRJ45, 1xSATA (6TB), 2xUSB2.0, Normal Analog Kamera desteği (ilk iki kanal 3MP destekler), 8 adet(24'e kadar) 6MP'e kadar IP kamera eklenebilir,H.265 Pro+/H.265 Pro/H.265/H.264+/H.264	450 \$
	DS-7216HQHI-K1	16 Kanal HD-TVI Kayıt Cihazı (3MP Lite) HDTVİ (Lite modu aktif): 3MP@15fps, 1080p/720p@25fps, AHD: 1080p/720p@25fps, HDCVİ: 1080p/720p@25fps, CVBS, 1x Ses girişi/çıkışı, BNC çıkış, VGA, HDMI, İkili akış, 1xSATA (~10TB), çift yönlü ses, 1xRJ45, 2xUSB, RS-485, IP Kamera Desteği (8x6MP, HIKVISION), (ilk kanal 3MP HDTVİ destekler), H.265 Pro+/H.265 Pro/H.265/H.264+/H.264	530 \$
	DS-7216HQHI-K2	16 Kanal HD-TVI Kayıt Cihazı (3MP Lite) HDTVİ (Lite modu aktif): 3MP@15fps, 1080p/720p@25fps, AHD: 1080p/720p@25fps, HDCVİ : 1080p/720p@25fps, CVBS, 1xSes girişi/çıkışı, BNC çıkış, VGA, HDMI (1 kanal 4K destekler), ikili akış, 2xSATA (~10TB), çift yönlü ses, 1xRJ45, 2xUSB, RS-485, IP Kamera Desteği (8 (24'E KADAR)adet, 6MP'e kadar, HIKVISION), (ilk dört kanal 3MP HDTVİ destekler),H.265 Pro+/H.265 Pro/H.265/H.264+/H.264	580 \$
	DS-7216HUHI-K2 	16 Kanal HD-TVI Hibrit Kayıt Cihazı HD-TVI: 5MP@12fps, 4MP@15fps, 3MP@18fps, 1080p/720p@25fps, AHD: 1080p@25fps, HDCVİ: 1080p@25fps, CVBS, CVBS Çıkışı (704x576px), Ses girişi/çıkışı: 4/1, HDMI (1 kanal 4K desteği), 1xVGA çıkışı, Dual-stream, 2x SATA desteği (2x8TB), Çift yönlü ses desteği, 1xRJ45, 1xUSB 2.0, 1xUSB 3.0, 1xRS-485, Alarm I/O: 16/4, 2 adet IP kamera girişi (8MP'e kadar HIKVISION), H.265 Pro+/H.265Pro/H.265/H.264+/H.264	1.070 \$
	DS-7316HGHI-SH	16 Kanal H.264 HD-TVI Hibrit Kayıt Cihazı 1080p@12fps, 720p@25fps, 4xSes Girişi, 1x Çift Yönlü Ses Girişi, 2xSes Çıkışı, 1xHDMI (1920x1080), 1xVGA (1920x1080), Dual-stream, Network Bağlantısı (10/100/1000 Mbps), 4xSATA (4x6TB), 1xRS-485, 1xRS-232, Keyboard, 3xUSB2.0, Alarm Giriş/Çıkışı:16/4, 1x eSATA, Normal Analog Kameralarla Uyumlu, 2 Adet(18'E KADAR) 2MP 2 Serisi IP Kamera Destekler	1.300 \$



- 24 KANAL -

	 DS-7224HQHI-K2	24 Kanal HD-TVI Kayıt Cihazı (4MP lite) HDTVİ: 4MP@15fps, 1080p/720p@25fps, AHD: 4MP/1080p/720p@25fps, HDCVİ 1080p/720p@25fps, CVBS, 1xSes girişi/çıkışı, BNC çıkış, VGA, HDMI (1 kanal 4K destekler), ikili akış, 2xSATA (~8TB), 1xSes girişi, çift yönlü ses desteği, 1xRJ45, 2xUSB, RS-485, IP Kamera Desteği (2 adet, 4MP'e kadar, HAIKON), (ilk dört kanal 3MP HDTVİ destekler)	930 \$
	DS-7324HGHI-SH	24 Kanal HD-TVI Hibrit Kayıt Cihazı 1080p@12fps, 720p@25fps, 4xSes Girişi, 1xÇift Yönlü Ses Girişi, 1xSes Çıkışı, 1xHDMI (1920x1080), 1xVGA (1920x1080), Dual-stream, Network Bağlantısı (10/100/1000Mbps), 4xSATA (4x6TB), 3xUSB2.0, RS-232, RS-485, Keyboard, Alarm Giriş/Çıkışı: 16/4, 1xeSATA, Analog Kameralarla Uyumlu, 8(32 kanala kadar)xHikvision IP Kamera Bağlanabilir (2MP'e Kadar), ~240VAC	1.800 \$




- 32 KANAL -

	 DS-7232HQHI-K2	32 Kanal HD-TVI Kayıt Cihazı (4MP Lite) HDTVİ: 4MP@15fps, 1080p/720p@25fps, AHD: 4MP/1080p/720p@25fps, HDCVİ: 1080p/720p@25fps, CVBS, 1xSes girişi/çıkışı, BNC çıkış, VGA, HDMI (1 kanal 4K destekler), ikili akış, 2xSATA (~8TB), 1xSes girişi, çift yönlü ses desteği, 1xRJ45, 2xUSB, RS-485, IP Kamera Desteği (2 adet, 4MP'e kadar, HAIKON), (ilk dört kanal 3MP HDTVİ destekler)	1.000 \$
	DS-7332HGHI-SH	32 Kanal HD-TVI Hibrit Kayıt Cihazı 1080p@12fps, 720p@25fps, 4xSes Girişi, 1xÇift Yönlü Ses Girişi,1 Ses Çıkışı, 1xHDMI (1920x1080), 1xVGA Çıkış (1920x1080), Main/Sub stream,4xSATA (6TB'a Kadar), eSATA 3xUSB2.0, Network Bağlantısı (10/100/1000Mbps), RS-232, RS-485, Keyboard, Alarm Giriş/Çıkışı: 16/4, 1xeSATA,Analog Kameralarla Uyumlu, 8xHikvision IP Kamera desteği(32 kanala kadar tamamı IP kamera (2MP), ~240VAC	2.250 \$
	DS-8132HGHI-SH	32 Kanal HD-TVI Hibrit Kayıt Cihazı 1080p@12fps, 720p@25fps, 16xSes Girişi, 1xÇift Yönlü Ses Girişi, 1xSes Çıkışı, 2xHDMI (1920x1080), 1xVGA Çıkış (1920x1080), Main/Sub stream, 8xSATA (6TB'a Kadar),3xUSB2.0, 2xNetwork Bağlantısı (10/100/1000Mbps), RS-232, RS-485, Keyboard, Alarm Giriş/Çıkışı: 16/8, 1xeSATA, Analog Kameralarla Uyumlu, 32 kanala kadar Hikvision IP Kamera desteği (2MP), ~240VAC	3.400 \$







HD-TVI PoC KAYIT CİHAZLARI

ÜRÜN GÖRSEL	ÜRÜN KODU	ÜRÜN AÇIKLAMASI	LİSTE
	DS-7204HQHI-K1/P ⚡PoC	4 Kanal HD-TVI PoC Kayıt Cihazı (3MP Lite) HDTVI (Lite modu aktif): 3MP@15fps, 1080p/720p@25fps, AHD: 1080p/720p@25fps, HDCVI: 1080p/720p@25fps, CVBS, Hikvision PoC kamera desteği, 1x Ses girişi/çıkışı, BNC çıkış, VGA, HDMI, İkili akış, 1xSATA (~10TB), çift yönlü ses, 1xRJ45, 2xUSB, RS-485, IP Kamera Desteği (1 adet, 6MP'e kadar, HIKVISION), (ilk kanal 3MP HDTVI destekler)	292 \$
	DS-7208HQHI-K2/P ⚡PoC	8 Kanal HD-TVI PoC Kayıt Cihazı (3MP Lite) HDTVI (Lite modu aktif): 3MP@15fps, 1080p/720p@25fps, AHD: 1080p/720p@25fps, HDCVI: 1080p/720p@25fps, CVBS, Hikvision PoC kamera desteği, 1x Ses girişi/çıkışı, BNC çıkış, VGA, HDMI, İkili akış, 2xSATA (~10TB), çift yönlü ses, 1xRJ45, 2xUSB, RS-485, IP Kamera Desteği (2 adet, 6MP'e kadar, HIKVISION), (ilk iki kanal 3MP HDTVI destekler),H.265 Pro+/H.265 Pro/H.265/H.264+/H.264	500 \$

Kontrol Klavyesi

ÜRÜN GÖRSEL	ÜRÜN KODU	ÜRÜN AÇIKLAMASI	LİSTE
	DS-1005KI	Network USB Kontrol Klavyesi USB Klavye, USB 2.0, DirectX Desteği, 3D PTZ Kontrol, USB HID Protokol Desteği, Win7/Vista/XP/2003, NVR ve PC'lere bağlanılma	490 \$
	DS-1200KI	Network Kontrol Klavyesi LCD ekran (128x64px), 4 eksenli jostik, Network, RS-232, RS-422, RS-485, USB 2.0, Multi fonksiyonlu Video merkezi (MVC), Matrix Access Gateway (VAG), Video Wall Controller, Decoder vb. cihazlara bağlanılma, Dome ve PTZ kameralara bağlanılma ve resim alabilme, DVR cihazlarına seri port ve network üzerinden bağlanılma	690 \$
	DS-1100KI	Network Kontrol Klavyesi 7" TFT dokunmatik ekran, 256 Adete Kadar DVR/Network Kamera/Speed Dome Kontrolü, 1 Kanal 1080p'de HD Video Akışı Çözme, Kayıt Yedekleme için USB 2.0 Arayüzü	2.300 \$

NETWORK SWITCH

ÜRÜN GÖRSEL	ÜRÜN KODU	ÜRÜN AÇIKLAMASI	LİSTE
	 DS-3E0105P-E	5 Port Yönetilemez PoE Switch (58W) 4x10/100 Base-TX port, 1x100M Uplink port, 1Gbps switching, 0.74Mpps forwarding, Port önceliklendirme (1. port), 1K MAC adres tablosu, FlowControl, 58W PoE, Extent Mode desteği, 0°C-40°C çalışma sıcaklığı	92 \$
	 DS-3E0109P-E/M	9 Port Yönetilemez PoE Switch (58W) 8x10/100 Base-TX port, 1x100M Uplink port, 1.8Gbps switching, 1.34Mpps forwarding, Port önceliklendirme (1 ve 2. portlar), 4K MAC adres tablosu, FlowControl, 58W PoE, Extent Mode desteği, 0°C-40°C çalışma sıcaklığı	170 \$
	 DS-3E0109P-E	9 Port Yönetilemez PoE Switch (123W) 8x10/100 Base-TX port, 1x100 Uplink port, 1.8Gbps switching, 1.34Mpps forwarding, Port önceliklendirme (1 ve 2. portlar), 4K MAC adres tablosu, FlowControl, 123W PoE, Extent Mode desteği, 0°C-40°C çalışma sıcaklığı	220 \$

GEÇİŞ KONTROL ÜRÜNLERİ

ÜRÜN GÖRSEL	ÜRÜN KODU	ÜRÜN AÇIKLAMASI	LİSTE
	DS-K1T804MF	Parmakizi ve Kart Okuyuculu Geçiş Kontrol Ünitesi Linux işletim sistemi, Depolama: 3000 kullanıcı tanımlama, 100.000 e kadar olay kaydı, 3000'e kadar parmak izi kaydı (her bir personel için 10 parmak izi), 1sn den kısa kart okuma, 1sn den kısa parmakizi doğrulama, Wiegand26/34 harici kart okuyucu, M1 kart desteği, Okuma mesafesi: 0-4.5cm, Arka Aydınlatmalı Tuş Takımı, Reset düğmesi, TCP/IP ve RS-485, Wiegand Giriş/Çıkış (W26/W34), Giriş Desteği: Çıkış Butonu, Kapı Sensörü ve Alarm girişi, Çıkış Desteği: Kilit için Röle çıkışı, alarm çıkışı, USB (TypeA), 2.4" TFT ekran, Buzzer, Speaker, 12VDC/2A, IP42, Tamper Koruması, Yüzey Montaj, Metal Kapı Montajı	215 \$
	DS-K1A802MF	Standalone Parmakizi ve Kart Okuyuculu Zaman Kontrol Terminali Linux işletim sistemi, Depolama: 3000 kullanıcı tanımlama, 100.000 e kadar olay kaydı, 3000'e kadar parmak izi kaydı (her bir personel için 10 parmak izi), 1sn den kısa kart okuma, 1sn den kısa parmakizi doğrulama, MiFare kart desteği, Okuma mesafesi: 0-5cm, Arka Aydınlatmalı Fiziksel Tuş Takımı, USB (TypeA), 10/100Mbps LAN, 2.8" TFT ekran, Buzzer, Speaker, 12VDC/1A, iç ortam, Yüzey Montaj, Metal Kapı Montajı, Standüzeri kullanım.	199 \$
	DS-K1T605MF	Standalone Yüz tanıma, Parmakizi ve Kart Okuyucu Terminal Linux işletim sistemi, 5" Dokunmatik Ekran (800x480), 5.000 parmakizi ve 2.000 yüz fotoğrafı kapasitesi, 5.000 kart kapasitesi, 100.000 olay kaydı, 10/100Mbps ve Wi-Fi desteği, MiFare kart desteği, Yüz tanıma mesafesi: 0.3 - 1m, Arayüzler: RS-485, Wiegand, USB 2.0, Kapı Manyetik Sensör, Çıkış Butonu, Kapı Zili, Tamper, 2xAlarm girişi, Alarm Çıkışı, Kilit, 12VDC/2A, iç ortam, Taban veya Duvar Montaj.	980 \$
	DS-K2601	Geçiş Kontrol Paneli (1 Kapı) 2xWiegand reader veya 2xRS485 reader, Tek Kapı Giriş veya Tek Kapı Giriş&Çıkış, Giriş Arayüzleri: 4xAlarm Girişi, 2xManyetik Kapı Kilidi, 2xButon, 2xCase Input, 1xSabotaj Koruması (Tamper), Çıkış Arayüzleri: 1xAçık Kapı Rölesi ve Alarm Rölesi, TCP/IP, 100.000 Kullanıcı Tanımı, 300.000 Transaction	300 \$
	DS-K2604	Geçiş Kontrol Paneli (4 Kapı) 4xWiegand reader veya 8xRS485 reader, Giriş Modleri: Tek Kapı-Tek Yön Giriş, Tek Kapı Giriş&Çıkış, Giriş Arayüzleri: 4xAlarm Girişi, 4xManyetik Kapı Kilidi, 4xButon, 8xCase Input, 1xSabotaj Koruması (Tamper), Çıkış Arayüzleri: 4xAçık Kapı Rölesi ve Alarm Rölesi, TCP/IP, 100.000 Kullanıcı Tanımı, 300.000 Transaction	684 \$
	DS-K1101M	Mifare Kart Okuyucu (keypadsiz), İletişim Arayüzü: RS485 ve Wiegand Çıkışı, Sabotaj Koruması, Toz Geçirmez, Tip-120 Yüzey Montaj Kutusuna Uygun	60 \$
	DS-K1102M	Mifare Kart Okuyucu (keypadsiz), İletişim arayüzü: RS485 ve wiegand çıkışı, sabotaj koruması, toz geçirmez, tip-86 ve tip-120 yüzey montaj kutusuna uygun	75 \$
	DS-K1F100-D8	Kullanıcı Tanımlama Cihazı Mifare kart tanımlama, P-SAM şifreleme, USB2.0 arayüz, 100.000 kullanıcı tanımlama, ISO14443, ISO 7816, ISO15693 standartlarına uyumluluk	650 \$
	IC S50	Mifare Kart temassız akıllı kart, 13.56vMhz	5 \$









AKSESUARLAR














ÜRÜN GÖRSEL	ÜRÜN KODU	ÜRÜN AÇIKLAMASI	LİSTE
	DS-1LN6-UU	U/UTP 4 Çiftli Kablo (CAT6)- PVC Kılıf, 23AWG, 305mt/Kutu (uygunluk: ISO/IEC11801, TIA-568-C.2, YD/T1019)	250 \$
	TV2810D-MPIR	3MP Vari-Fokal DC Oto Iris Lens 3 MegaPiksel, 2.8~10mm, Varifocal Auto Iris, IR korumalı lens	140 \$
	HV3816D-8MPIR	8 MP Vari-Fokal DC Oto Iris Lens 3.8-16mm IR korumalı aspherical lens, DC oto iris, CS montaj	340 \$
	LAS60-57CN-RJ45	Tek Port POE Güç Kaynağı (Midspan) 2A giriş akımı, 60W çıkış gücü, 10/100/1000Mbps data geçiş oranı, 2x RJ45 (DATA/IN, PoE/DATA), Güç&PoE led göstergesi, Çıkış akımı koruması ve kısa devre koruması	200 \$
	DS-1258ZJ	Dome Kamera Duvara Montaj Aparatı (DS-2CD21XX Serisi İçin)	40 \$
	DS-1602ZJ	Speed Dome Duvar/Direk Montaj Aparatı	40 \$
	DS-1618ZJ	PTZ kamera için duvar tipi montaj ayağı (Kısa, DS-2DE4220IW-D)	40 \$
	HDD	SEAGATE, 1TB, 2TB, 3TB, 4TB, 6TB, 8TB, 10TB Harddisk	<sorunuz>













FİYAT LİSTESİ KULLANIM ŞARTLARI








- 1- Fiyatlar USD bazında olup fatura tarihinde firmamız tarafından belirlenen döviz satış kuru geçerlidir.
- 2- Her sipariş öncesi firmamızdan teslimat bilgisi alınması rica olunur.
- 3- Vergi oranlarındaki değişiklikler fiyatlarımıza aynen yansıtılır.
- 4- Ürünler 2 yıl ithalatçı firma garantisindedir.
- 5- Fiyat listemizdeki ürün özellikleri yardımcı değerler olup, gerçek değerler için resmi ürün kataloğuna bakınız.
- 6- Stoklarımızda bulunmayan ürünlerin teslim süresi için ayrıca bilgi alınması rica olunur.
- 7- Kayıt cihazlarında harddisk yoktur.
- 8- Box Kameralara Lens dahil değildir.
- 9- Ürün özellikleri ve fiyatlar ithalatçı firma tarafından habersiz değiştirilebilir.
- 10- Oluşabilecek yazım, baskı ve dizgi hataları bağlayıcı değildir.






PROJE GRUBU

ÜRÜN KODU	ÜRÜN AÇIKLAMASI	LİSTE	ÜRÜN GÖRSEL
DS-2CD4025FWD	2MP ABF WDR Box Kamera 1/2.8" Progressive Scan CMOS, 0.005 Lux Renkli, 0.0005 Lux S/B, C/CS Lens Desteği, ICR, 140dB WDR, 1920x1080 Çözünürlük, H.264+ Desteği, Üçlü Akış Desteği, BLC, HLC, 3D DNR, ROI, Defog, Bölgesel Kırpma, Logo Yerleştirme, NAS Desteği (NFS, SMB/CIFS), ANR, Ses Girişi/Çıkışı, Alarm Girişi/Röle Çıkışı, Kompozit Video Çıkışı, MicroSD Desteği (~128GB), Reset Butonu, Çevresel Sinyal Gürültüsü Önleme, Akıllı Analizler (Hat İhlali, İzinsiz Giriş, Bölgeye Giriş, Bölgeden Çıkış, Unutulan Eşya Algılama, Objeye Kaybolması, Değişiklik Algılamaları, Yüz Algılama, Nesne Sayma), 12V DC/24V AC veya PoE (802.3af) (Lens Dahil Değildir)	<sorunuz>	
DS-2CD4035FWD-AP	3MP ABF P-Iris WDR Box Kamera 1/2.8" Progressive Scan CMOS, 0.005Lux Renkli, 0.0005 lux S/B, C/CS P-Iris lens Desteği, ICR, 120dB WDR, BLC, HLC, 3D DNR, ROI, Defog, Üçlü Akış Desteği, Auto Back Focus, Bölgesel kırpma, NAS Desteği (NFS, SMB/CIFS), Ses Girişi/Çıkışı, Dahili mikrofon, Alarm Girişi/Röle Çıkışı, Kompozit Video Çıkışı, MicroSD Desteği (~128GB), Reset Butonu, RS232, RS485, Analizler (Hat İhlali, İzinsiz Giriş, bölge giriş, bölgeden çıkış, unutulan nesne, nesne kaybolması), Yüz algılama, sahne değişikliği algılama, ani ses değişikliği algılama, fokus bozulması algılama, AC24V/DC12V/PoE, (Lens Dahil Değildir)	<sorunuz>	
DS-2CD4085F-AP	4K ABF P-Iris DWDR IP Box Kamera (H.264+) 8MP, 1/1.7" Progressive Scan CMOS, 0.009 lux renkli, 0.012 lux S/B, C/CS P-Iris lens desteği, ICR, DWDR, ABF, Üçlü Akış desteği, BLC, 3D DNR, ROI, Defog, Bölgesel kırpma, NAS desteği, ANR, Ses girişi/çıkışı, Dahili mikrofon, Alarm girişi/röle çıkışı, Kompozit video çıkışı, MicroSD desteği (~128GB), reset butonu, çevresel sinyal gürültüsü önleme, Akıllı analizler (hat ihlali, izinsiz giriş, bölgeye giriş, bölgeden çıkış, Unutulan eşya algılama, obje kaybolması, değişiklik algılamaları, yüz algılama, nesne sayma, yoğunluk haritası), 12V DC/24V AC veya PoE (802.3af)	<sorunuz>	
DS-2CD4A25FWD-IZS	2MP IR Motorize (Oto Fokus) WDR Bullet Kamera 1/2.8" Progressive Scan CMOS, 0.005lux, 2.8~12mm Otofokus Motorize Lens, ICR, 140dB WDR, H.264+ Desteği, Üçlü Akış Desteği, BLC, HLC, 3D DNR, ROI, Defog, Distorsiyon Önleme, Bölgesel Kırpma, Logo Yerleştirme, NAS Desteği (NFS, SMB/CIFS), ANR, Ses Girişi/Çıkışı, Alarm Girişi/Röle Çıkışı, MicroSD Desteği (~128GB), Reset Butonu, Çevresel Sinyal Gürültüsü Önleme, Akıllı Analizler (Hat İhlali, İzinsiz Giriş, Bölgeye Giriş, Bölgeden Çıkış, Unutulan Eşya Algılama, Objeye Kaybolması, Değişiklik Algılamaları, Yüz Algılama, Nesne Sayma), IP67, 50m IR menzili, 12V DC veya PoE (802.3at)	<sorunuz>	
DS-2CD4B26FWD-IZS	2MP IR Motorize (Oto Fokus) WDR Bullet Kamera [Darkfighter] 1/1.8" Progressive Scan CMOS, 2.8~12mm Otofokus Motorize Lens, ICR, 120dB WDR, H.265+ Desteği, Üçlü Akış Desteği, BLC, HLC, 3D DNR, ROI, EIS, Defog, Distorsiyon Önleme, Bölgesel Kırpma, NAS Desteği, ANR, Ses Girişi/Çıkışı, Alarm Girişi/Röle Çıkışı, RS485, MicroSD Desteği (~128GB), Reset Butonu, Çevresel Sinyal Gürültüsü Önleme, Kompozit çıkış, Akıllı Analizler (Hat İhlali, İzinsiz Giriş, Bölgeye Giriş, Bölgeden Çıkış, Unutulan Eşya Algılama, Objeye Kaybolması, Değişiklik Algılamaları, Yüz Algılama), IP67, 30m IR menzili, 12V DC veya PoE (802.3at)	<sorunuz>	
DS-2CD4A26FWD-IZS/P (2.8-12mm)	2MP Düşük Işık (Darkfighter) Akıllı IP WDR IR Bullet Kamera 2MP, 1/1.8" Progressive Scan CMOS, 0.002 lux, 2.8-12mm otofokus motorize lens, ICR, 120dB WDR, H.264+ desteği, Üçlü Akış desteği, BLC, 3D DNR, ROI, Defog, EIS, distorsiyon önleme, Bölgesel kırpma, logo yerleştirme, NAS desteği (NFS, SMB/CIFS), ANR, Ses girişi/çıkışı, Alarm girişi/röle çıkışı, MicroSD desteği (~128GB), reset butonu, çevresel sinyal gürültüsü önleme, Akıllı analizler (hat ihlali, izinsiz giriş, bölgeye giriş, bölgeden çıkış, Unutulan eşya algılama, obje kaybolması, değişiklik algılamaları, yüz algılama, nesne sayma), IP67, 50m IR menzili, 12V DC veya PoE (802.3af)	<sorunuz>	
DS-2CD4A26FWD-IZS/P (8-32mm)	2MP Düşük Işık (Darkfighter) Akıllı IP WDR IR Bullet Kamera 2MP, 1/1.8" Progressive Scan CMOS, 0.002 lux, 8-32mm otofokus motorize lens, ICR, 120dB WDR, H.264+ desteği, Üçlü Akış desteği, BLC, 3D DNR, ROI, Defog, EIS, distorsiyon önleme, Bölgesel kırpma, logo yerleştirme, NAS desteği (NFS, SMB/CIFS), ANR, Ses girişi/çıkışı, Alarm girişi/röle çıkışı, MicroSD desteği (~128GB), reset butonu, çevresel sinyal gürültüsü önleme, Akıllı analizler (hat ihlali, izinsiz giriş, bölgeye giriş, bölgeden çıkış, Unutulan eşya algılama, obje kaybolması, değişiklik algılamaları, yüz algılama, nesne sayma), IP67, 50m IR menzili, 12V DC veya PoE (802.3af)	<sorunuz>	
DS-2CD4625FWD-IZS	2MP Motorize VF IP Vandal-proof WDR IR Bullet Kamera [LightFighter - 60fps] 2MP, 1/2.8" Progressive Scan CMOS, 0.005 lux, 2.8-12mm otofokus motorize lens, ICR, 140dB WDR, H.264+ desteği, Üçlü Akış desteği, BLC, HLC, 3D DNR, ROI, Defog, distorsiyon önleme, Bölgesel kırpma, logo yerleştirme, NAS desteği, ANR, Ses girişi/çıkışı, Alarm girişi/röle çıkışı, MicroSD desteği (~128GB), reset butonu, çevresel sinyal gürültüsü önleme, Akıllı analizler (hat ihlali, izinsiz giriş, bölgeye giriş, bölgeden çıkış, Unutulan eşya algılama, obje kaybolması, değişiklik algılamaları, yüz algılama, nesne sayma, yoğunluk haritası), IP66, IK10, 50m IR menzili, 24V AC veya PoE (802.3at)	<sorunuz>	


ÜRÜN KODU	ÜRÜN AÇIKLAMASI	LİSTE	ÜRÜN GÖRSEL
DS-2CD4A85F-IZS	4K Motorize Varifokal DWDR IR Bullet Kamera 8MP, 1/1.7" Progressive Scan CMOS, 0.009 lux, 2.8-12mm otofokus motorize lens, ICR, DWDR, H.264+ desteği, 4096x2160px çözünürlük, Üçlü akış desteği, BLC, 3D DNR, ROI, Defog, Bölgesel Kırpma, Distorsiyon önleme, Logo yerleştirme, NAS desteği, ANR, Ses girişi/çıkışı, Alarm girişi/Röle çıkışı, MicroSD desteği (~128GB), reset butonu, Kompozit çıkış, çevresel sinyal gürültüsü önleme, Akıllı analizler (hat ihlali, izinsiz giriş, bölgeye giriş, bölgeden çıkış, Unutulmuş eşya algılama, obje kaybolması, değişiklik algılamaları, yüz algılama, nesne sayma, Yoğunluk haritası), IP67, 50m IR menzili, 12V DC veya PoE (802.3at)	<SORUNUZ>	
DS-2CD4125FWD-IZ	2MP IR Motorize (Oto Fokus) WDR IR Dome Kamera [LightFighter - 60fps] 1/2.8" Progressive Scan CMOS, 0.005lux, 2.8~12mm Otofokus Motorize Lens, ICR, 140dB WDR, H.264+ Desteği, Üçlü Akış Desteği, BLC, HLC, 3D DNR, ROI, Defog, Distorsiyon Önleme, Bölgesel Kırpma, Logo Yerleştirme, NAS Desteği (NFS, SMB/CIFS), ANR, Ses Girişi/Çıkışı, Alarm Girişi/Röle Çıkışı, MicroSD Desteği (~128GB), Reset Butonu, Çevresel Sinyal Gürültüsü Önleme, Akıllı Analizler (Hat İhlali, İzinsiz Giriş, Bölgeye Giriş, Bölgeden Çıkış, Unutulmuş Eşya Algılama, Objeye Kaybolması, Değişiklik Algılamaları, Yüz Algılama, Nesne Sayma, yoğunluk haritası), IK10, 30m IR menzili, 12VDC / PoE (802.3at)	<SORUNUZ>	
DS-2CD4D26FWD-IZS	2MP IR Motorize (Oto Fokus) WDR IR Dome Kamera [DarkFighter] 1/1.8" PS CMOS, 2.8~12mm Otofokus Motorize Lens, ICR, 120dB WDR, H.265+, Üçlü Akış Desteği, BLC, HLC, 3D DNR, ROI, EIS, Defog, Distorsiyon Önleme, Bölgesel Kırpma, NAS Desteği, ANR, Ses Girişi/Çıkışı, Alarm Girişi/Röle Çıkışı, RS485, MicroSD Desteği (~128GB), Reset Butonu, Çevresel Sinyal Gürültüsü Önleme, Kompozit çıkış, Akıllı Analizler (Hat İhlali, İzinsiz Giriş, Bölgeye Giriş, Bölgeden Çıkış, Unutulmuş Eşya Algılama, Objeye Kaybolması, Değişiklik Algılamaları, Yüz Algılama), IP67, 30m IR menzili, 12V DC veya PoE (802.3at)	<SORUNUZ>	
YENİ DS-2CD6986F-(H)	PanoVu serisi Panoramik Dome Kamera [H.264] 1/1.8" Progressive Scan CMOS, Panoramik kamera, 7.3MP çözünürlük (4096x1800), 4x5mm sabit lens, Ultra-düşük ışık, Digital WDR, BLC, 3D DNR, ROI, Defog, Çift akış, NAS desteği, Ses girişi/çıkışı, Alarm girişi/çıkışı, mSD desteği (~128GB), reset butonu, IK10, Isıtıcı ve Fan (-H modelinde), IK10, IP66	<SORUNUZ>	
DS-2CD6362F-I	6MP Fisheye Kamera [H.264] 1/1.8" Progressive CMOS, 3072x2048 Çözünürlük, Çoklu gösterim modu, 1.27mm/F2.8 Lens, ICR, 3D-DNR, D-WDR, ROI, BLC, HLC, Dahili mikrofon, dahili speaker, H.264/MJPEG, Dual-Stream, Micro SD/SDXC (~64GB), 15m IR Mesafesi, DC12V & PoE	<SORUNUZ>	
DS-2CD6362F-IVS	6MP Fisheye Kamera [H.264] 1/1.8" Progressive CMOS, 3072x2048 Çözünürlük, Çoklu gösterim modu, 1.27mm/F2.8 Lens, ICR, 3D-DNR, D-WDR, ROI, BLC, HLC, Dahili mikrofon, dahili speaker, Alarm girişi/çıkışı, RS485, H.264/MJPEG, Dual-Stream, Micro SD/SDXC (~64GB), 15m IR Mesafesi, IK10, IP66, DC12V & PoE	<SORUNUZ>	
YENİ DS-2CD63C2F-I(V)(S)	12MP Fisheye Kamera 1/1.7" Progressive Scan CMOS, Support Heat Map, 4000 x 3072 piksele kadar çözünürlük, Çoklu görüntüleme modu, Hat İhlali, İhlal Algılama, Yüzey, Duvar veya Masaüstü montaj, 15mt IR mesafesi, 360° görüş, Dahili mikrofon ve speaker, Ses Girişi/Çıkışı, RS-485 (-S modeli), IP66 (-V modeli), IK10 (-V modeli)	<SORUNUZ>	
DS-2CD6412FWD-20	1.3 MP Gizli Kamera 1/3" PS CMOS, H.264, 1280x960@25fps Çözünürlük, 2.8mm/F2.3 Lens, ICR, 3D-DNR, 120dB WDR, BLC, Defog, EIS, HLC, Ses&Alarm Girişi/Çıkışı, H.264/MJPEG, Dual-Stream, Micro SD/SDXC (~64GB), 15m IR Mesafesi, IP66, IK10, DC12V & PoE	<SORUNUZ>	
DS-2CD2D14WD	1 MP WDR Mini Network Kamera 1/4" PS CMOS, H.264/MJPEG, 1280x720@25fps Çözünürlük, 3.6mm/F2.5 Pinhole Lens, Elektronik D&N, 3D-DNR, 100dB WDR, ROI, BLC, NAS desteği, Dual-Stream, DC12V	<SORUNUZ>	
YENİ DS-2DF8236IX-AEL	2MP Network Smart IR PTZ (H.265+, 200mt) 2MP (1920x1080@25fps), 1/1.8" PS CMOS Sensör, min aydınlatma: renkli/SB: 0.002/0.0002 lux, 0 lux (IR Açık), 36X Optik (5.7-205.2mm), 16X Dijital Zoom, ~200mt IR Mesafesi, 120dB WDR, ICR, AGC, AWB, EIS, 3D DNR, HLC/BLC, SVC, 24 Bölge Maskeleyme, Optik Defog, AutoFocus, Smart tracking, Smart detection, ROI, Alarm Girişi/Çıkışı: 7/2, Monitör Çıkışı, Ses Girişi ve Çıkışı, SDCard, RS-485, IP66, IK10, TVS 6000V (yıldırım koruması), High-PoE/24VDC (Max..60W)	<SORUNUZ>	
YENİ DS-2DF8236IX-AELW	2MP Network Smart Lazer PTZ (H.265+, 500mt) 2MP (1920x1080@25fps), 1/1.8" PS CMOS Sensör, min aydınlatma: renkli/SB: 0.002/0.0002 lux, 0 lux (IR Açık), 36X Optik (5.7-205.2mm), 16X Dijital Zoom, ~500mt IR Mesafesi, 120dB WDR, ICR, AGC, AWB, EIS, 3D DNR, HLC/BLC, SVC, 24 Bölge Maskeleyme, Optik Defog, AutoFocus, Smart tracking, Smart detection, ROI, Alarm Girişi/Çıkışı: 7/2, Monitör Çıkışı, Ses Girişi ve Çıkışı, SDCard, RS-485, IP66, IK10, TVS 6000V (yıldırım koruması), High-PoE/24VDC (Max..60W)	<SORUNUZ>	
YENİ DS-2DF8836IX-AELW	8MP Network Smart IR PTZ (4K, H.265+, 200mt) 8MP (4096x2160@25fps), 2/3" PS CMOS Sensör, min aydınlatma: renkli/SB: 0.005/0.0005lux, 0 lux (IR Açık), 36X Optik (7.5-200mm), 16X Dijital Zoom, ~200mt IR Mesafesi, Dijital WDR, ICR, AGC, AWB, 3D DNR, HLC/BLC, SVC, 24 Bölge Maskeleyme, Optik Defog, AutoFocus, Smart tracking, Smart detection, ROI, Alarm Girişi/Çıkışı: 7/2, Monitör Çıkışı, Ses Girişi ve Çıkışı, CVBS çıkışı, mSD desteği (~256GB), RS-485, IP66, IK10, TVS 6000V (yıldırım koruması), High-PoE/24VDC (Max..60W)	<SORUNUZ>	
YENİ DS-2DF8836IX-AELW	2MP Network Smart IR PTZ (4K, H.265+, 500mt) 8MP (4096x2160@25fps), 2/3" PS CMOS Sensör, min aydınlatma: renkli/SB: 0.005/0.0005lux, 0 lux (IR Açık), 36X Optik (7.5-200mm), 16X Dijital Zoom, ~200mt IR Mesafesi, Dijital WDR, ICR, AGC, AWB, 3D DNR, HLC/BLC, SVC, 24 Bölge Maskeleyme, Optik Defog, AutoFocus, Smart tracking, Smart detection, ROI, Alarm Girişi/Çıkışı: 7/2, Monitör Çıkışı, Ses Girişi ve Çıkışı, CVBS çıkışı, mSD desteği (~256GB), RS-485, IP66, IK10, TVS 6000V (yıldırım koruması), High-PoE/24VDC (Max..60W)	<SORUNUZ>	

ÜRÜN KODU	ÜRÜN AÇIKLAMASI	LİSTE	ÜRÜN GÖRSEL
DS-2DT6223-AELY	2MP Anti-Korozyon Network PTZ Dome Kamera 2MP, 1/1.9" Progressive Scan CMOS, renkli: 0.002 lux, S/B: 0.0002 lux, 1920x1080px çözünürlük, 5.9-135.7mm lens, 23X optik zoom, 16X dijital zoom, 120dB WDR, AGC, AWB, ICR, Maskeleme (programlanabilir 24 bölge), 3D DNR, EIS, Defog, HLC/BLC, SVC, 300 preset, 8 devriye (her birine 32 preset), 4 şablon tanımı, Akıllı takip, Akıllı Algılama, ROI, Alarm girişi/çıkışı: 7/2, Kompozit çıkış, Ses girişi/çıkışı, RJ45, Üçlü akış desteği, MicroSD desteği (~128GB), IP67, IK10, 316L paslanmaz çelik gövde, korozyondan korunma standartları: WF2, C5-M, NEMA 4X, Hi-PoE&24V AC	<SORUNUZ>	
YENİ DS-2DP1636ZX-D/236(5MM)	PanoVu Serisi, 360°Panoramik + PTZ Kamera Panoramik Kamera: 8 adet 1/1.8" PS CMOS sensör, 2x4096x1800@30fps görüntü, Yatayta 360°, dikeyde 80° görüş açısı, Renkli: 0.005 Lux@(F2.0, AGC ON), S/B: 0.0005 Lux@(F2.0, AGC ON), PTZ Kamera: 1/1.8" PS CMOS, 1920x1080@30fps çözünürlük, Pan ve tilt aralığı: 360°(Pan), -15°to 90°(Tilt), Renkli: 0.002 Lux@(F1.5, AGC ON), S/B: 0.0002 Lux@(F1.5, AGC ON), 0 Lux (IR açık), 36X Optik Zoom, 16x Digital Zoom, Genel: IP66, 6000V yüksek gerilim koruması, 130W maks. güç tüketimi.	<SORUNUZ>	
YENİ DS-2DP1636ZIX-D/236(5MM) (B)	PanoVu Serisi, IR, 360°Panoramik + PTZ Kamera Panoramik Kamera: 8 adet 1/1.8" PS CMOS sensör, 2x4096x1800@30fps görüntü, Yatayta 360°, dikeyde 80° görüş açısı, Renkli: 0.005 Lux@(F2.0, AGC ON), S/B: 0.0005 Lux@(F2.0, AGC ON), PTZ Kamera: 1/1.8" PS CMOS, 1920x1080@30fps çözünürlük, Pan ve tilt aralığı: 360°(Pan), -15°to 90°(Tilt), Renkli: 0.002 Lux@(F1.5, AGC ON), S/B: 0.0002 Lux@(F1.5, AGC ON), 0 Lux (IR açık), 36X Optik Zoom, 16x Digital Zoom, IR menzili: 200mt Genel: IP66, 6000V yüksek gerilim koruması, 130W maks. güç tüketimi, 200mt IR	<SORUNUZ>	
DS-2DY9188-AIA	2MP 36X Network Lazer Kamera (1 Km) 1/1.9" Progressive Scan CMOS, 36X (5.7-205mm) Optik zoom, 16x Dijital Zoom, Üçlü akış desteği, ICR, Gerçek WDR (120dB), AWB (7 seviyeli), AGC, 3D-DNR, HLC/BLC, Defog, SVC, EIS, 3 boyutlu akıllı konumlandırma, ROI, maskeleme (24 bölge), 7xAlarm girişi, 2xRöle çıkışı, 1xMicIn/LineIn, SD/SDHC (~128GB), 1xBNC video çıkışı, 1xRS-485, 1 ≥50dB, Orantılı zoom, Park özelliği, Kapalı konum hafızası, Ön ayar sabitleme, 1000mt Lazer mesafesi, IP66, AC24V, Yıldırım Koruması (TSV 6000V), -40~+70 derece	<SORUNUZ>	
DS-2DY9250IAX-A	2MP 50X Network Lazer Kamera (H.265+, 50X, 1 Km) 1/1.2.8" PS CMOS, 50X (6.6-330mm) Optik zoom, 16x Dijital Zoom, Üçlü akış desteği, ICR, 120dB gerçek WDR, AWB, AGC, 3D-DNR, HLC/BLC, Defog, SVC, EIS, 3 boyutlu akıllı konumlandırma, ROI, maskeleme (24 bölge), 7xAlarm girişi, 2xRöle çıkışı, 1xMicIn/LineIn, SD/SDHC (~128GB), 1xCVBS çıkışı, 1xRS-485, F/O arayüz (opsiyonel), 1000M, TX1310/RX1550nm, 20km), Orantılı zoom, Park özelliği, Kapalı konum hafızası, Ön ayar sabitleme, 1000mt Lazer aydınlatma mesafesi, IP66, AC24V, Yıldırım Koruması (TSV 6000V), 110W maks. güç tüketimi	<SORUNUZ>	
DS-2DF7230I5-AELW	2MP 30X Network Lazer PTZ Dome Kamera 1/2.8" Progressive Scan CMOS sensor, 2MP(1920*1080) Full HD, 30X Optik Zoom (4.3-129mm), 16X Dijital Zoom, ICR, AGC, BLC, HLC, 3D DNR, D-WDR, ROI, Smart Tracking, Smart Detection, Smart IR, EIS (Electronic Image Stabilization), Defog, Alarm girişi/çıkışı:7/2, Line In/Out, Üçlü Akış, MikroSD desteği (~128GB), 500m IR menzili, Silecek (-W modeli), 24VAC besleme, Vandal proof (IK10)	<SORUNUZ>	
DS-2TD2035-HZ8	Termal Network Box Kamera Vanadium Oksid sensör, 384x288 çöz., 9.6mm lens, dalga boyu:8~14µm, İnsan algılama mesafesi: 220m, Araç algılama mesafesi: 650m, SDCard desteği (~32GB), Hat ihlali, bölge giriş, bölgeden çıkış, İzinsiz giriş algılama, Ses girişi, Ses çıkışı, RJ45, RS485, Alarm girişi/Çıkışı: 3/3, Kompozit video çıkışı, DC12V	<SORUNUZ>	
DS-2TD2035-HZ25	Termal Network Box Kamera Vanadium Oksid sensör, 384x288 çöz., 25mm lens, dalga boyu:8~14µm, İnsan algılama mesafesi: 550m, Araç algılama mesafesi: 1690m, SDCard desteği (~32GB), Hat ihlali, bölge giriş, bölgeden çıkış, İzinsiz giriş algılama, Ses girişi, Ses çıkışı, RJ45, RS485, Alarm girişi/Çıkışı: 3/3, Kompozit video çıkışı, DC12V	<SORUNUZ>	
DS-2TD4035D-25	Termal + Optik Bi-spectrum Network PTZ Dome Kamera Vanadium Oksid sensör, 384x288 çözünürlük, 25mm lens, dalga boyu:8~14µm, İnsan algılama mesafesi: 500m, Araç algılama mesafesi: 1533m, Akıllı Algılama, Akıllı Takip, 150mt IR menzili, İkili Akış desteği, Alarm girişi/röle çıkışı : 7/2, Lin In/LineOut: 1/1, MicroSD desteği (~64GB), 1x Analog BNC çıkış, 24V AC, IP66, 30X optik zoom, 16X dijital zoom	<SORUNUZ>	
DS-2TD4035D-50	Termal + Optik Bi-spectrum Network PTZ Dome Kamera Vanadium Oksid sensör, 384x288 çözünürlük, 50mm lens, dalga boyu:8~14µm, İnsan algılama mesafesi: 1000m, Araç algılama mesafesi: 3067m, Akıllı Algılama, Akıllı Takip, 150mt IR menzili, İkili Akış desteği, Alarm girişi/röle çıkışı : 7/2, Lin In/LineOut: 1/1, MicroSD desteği (~64GB), 1x Analog BNC çıkış, 24V AC, IP66, 30X optik zoom, 16X dijital zoom	<SORUNUZ>	
YENİ DS-2TD6166-50B2L	50mm Termal + 32X Optik Bi-spectrum Network PTZ Kamera Vanadium Oksid sensör, 640x512px termal, 1920x1080 normal ışık çözünürlüğü, 50mm lens, dalga boyu:8~14µm, İnsan algılama mesafesi: 1471m, Araç algılama mesafesi: 4510m, Akıllı Algılama, Akıllı Takip, orantılı zoom, Kapalı konum hafızası, 500m IR menzili, İkili Akış desteği, Alarm girişi/röle çıkışı : 7/2, Lin In/LineOut: 1/1, MicroSD desteği (~64GB), 1x Analog BNC çıkış, 24V AC, 120W, IP66, 32X optik zoom, 16X dijital zoom (normal mod), 6000V'a kadar yüksek gerilim koruması, -40~60C çalışma sıcaklığı	<SORUNUZ>	
YENİ DS-2TD6166-75B2L	75mm Termal + 32X Optik Bi-spectrum Network PTZ Kamera Vanadium Oksid sensör, 640x512px termal, 1920x1080 normal ışık çözünürlüğü, 75mm lens, dalga boyu:8~14µm, İnsan algılama mesafesi: 2206m, Araç algılama mesafesi: 6765m, Akıllı Algılama, Akıllı Takip, orantılı zoom, Kapalı konum hafızası, 500m IR menzili, İkili Akış desteği, Alarm girişi/röle çıkışı : 7/2, Lin In/LineOut: 1/1, MicroSD desteği (~64GB), 1x Analog BNC çıkış, 24V AC, 120W, IP66, PTZ 32X optik zoom (8-250mm), 16X dijital zoom (normal mod), 6000V'a kadar YG koruması, -40~60C	<SORUNUZ>	






ÜRÜN KODU	ÜRÜN AÇIKLAMASI	LİSTE	ÜRÜN GÖRSEL
DS-9632NI-I8	4K 32 Kanal NVR (8 SATA, RAID) 320 Mbps kayıt bant genişliği (RAID aktif: 200Mbps), 8 SATA (48TB a kadar), 12MP'e kadar çözünürlük desteği, 2xHDMI, 2xVGA, 2x Ses Çıkışı, H.265 desteği, 1xeSATA, 2xRJ45, RS-232, RS-485, Keyboard, 3x USB, Alarm I/O: 16/4, 19" rack montaj, 2U yükseklik, RAID0, 1,5,10 desteği (4 array), Çift yönlü ses desteği	<sorunuz>	
YENİ DS-9632NI-I16 RAID	4K 32 Kanal NVR (H.265, 16 SATA, RAID) 32 Kanal, H.265 desteği, 320 Mbps kayıt bant genişliği (RAID aktif: 200Mbps), 16 SATA (96TB a kadar), 12MP'e kadar çözünürlük desteği, 2xHDMI, 2xVGA, 2x Ses Çıkışı, 2xRJ45, eSATA, RS-232, RS-485, Keyboard, 3x USB, Alarm I/O: 16/4, 19" rack montaj, 2U yükseklik, RAID 0,1,5,10 desteği (4 array), Çift yönlü ses desteği	<sorunuz>	
DS-9664NI-I8 RAID	4K 64 Kanal NVR (H.265, 8 SATA, RAID) 64 Kanal, H.265 desteği, 320 Mbps kayıt bant genişliği (RAID aktif: 200Mbps), 8 SATA (48TB a kadar), 12MP'e kadar çözünürlük desteği, 2xHDMI, 2xVGA, 2x Ses Çıkışı, 2xRJ45, eSATA, RS-232, RS-485, Keyboard, 3x USB, Alarm I/O: 16/4, 19" rack montaj, 2U yükseklik, RAID 0,1,5,10 desteği (4 array), Çift yönlü ses desteği	<sorunuz>	
DS-9664NI-I16 RAID	4K 64 Kanal NVR (H.265, 16 SATA, RAID) 64 Kanal, H.265 desteği, 320 Mbps kayıt bant genişliği (RAID aktif: 256Mbps veya 200Mbps), 16 SATA (96TB a kadar), 12MP'e kadar çözünürlük desteği, 2xHDMI, 2xVGA, 2x Ses Çıkışı, 2xRJ45, eSATA, RS-232, RS-485, Keyboard, 3x USB, Alarm I/O: 16/8, 19" rack montaj, 3U şasi, RAID 0,1,5, 6, 10 desteği, Çift yönlü ses desteği	<sorunuz>	
YENİ DS-96128NI-I16	128 Kanal NVR (H.265+, 16 SATA) 576 Mbps Kayıt Bant Genişliği, 16 SATA yuvası (16x10TB destekler), 2xHDMI, 1xVGA, Ses Çıkışı, Alarm I/O: 16/8, RAID0,1,5,10 Desteği, 19" 3U kabin, 6MP'e kadar görüntü kaydı, 1xeSATA, 4xRJ-45 10 /100 /1000 Mbps , 1xRS-485, 1xKeyboard, 2xUSB2.0, 2xUSB3.0, ayarlanabilir yedekli fan, 3U. Genişleme kartı (opsiyondir): 4xFiber Optik Giriş, 1xRS-232, 32 alarm girişi/16 alarm çıkışı,	<sorunuz>	
YENİ DS-96128NI-I24	128 Kanal NVR (H.265+, 24 SATA) 576 Mbps Kayıt Bant Genişliği, 24 SATA yuvası (24x10TB destekler), 2xHDMI, 1xVGA, Ses Çıkışı, Alarm I/O: 16/8, RAID0,1,5,10 Desteği, 19" 3U kabin, 6MP'e kadar görüntü kaydı, 1xeSATA, 4xRJ-45 10 /100 /1000 Mbps , 1xRS-485, 1xKeyboard, 2xUSB2.0, 2xUSB3.0, ayarlanabilir yedekli fan, 3U. Genişleme kartı (opsiyondir): 4xFiber Optik Giriş, 1xRS-232, 32 alarm girişi/16 alarm çıkışı,	<sorunuz>	
DS-96256NI-I24	128 Kanal NVR (H.265+, 24 SATA) 768 Mbps Kayıt Bant Genişliği, 24 SATA yuvası (24x10TB destekler), 2xHDMI, 1xVGA, Ses Çıkışı, Alarm I/O: 16/8, RAID0,1,5,10 Desteği, 19" 3U kabin, 6MP'e kadar görüntü kaydı, 1xeSATA, 4xRJ-45 10 /100 /1000 Mbps , 1xRS-485, 1xKeyboard, 2xUSB2.0, 2xUSB3.0, ayarlanabilir yedekli fan, 3U. Genişleme kartı (opsiyondir): 4xFiber Optik Giriş, 1xRS-232, 32 alarm girişi/16 alarm çıkışı,	<sorunuz>	
DS-A81016S	Network Depolama Cihazı (NAS) 64-bit CPU, 4GB Bellek (8GB yükseltilebilir), 256 kanala kadar (2Mbps) kayıt ve izleme desteği, Windows, Linux, Solaris, HP-UX, AIX, MacOS uyumlu, 19" 3U, maks.16 HDD (hotswap) , max.64 TB, RAID 0,1,3,5,6,10,50,JBOD,hot spare desteği, 2x data girişi (10/100/1000, 6'ya genişleyebilir), 1x yönetim Portu (10/100/1000Mbps), 2xUSB, Redundant power supply	<sorunuz>	
DS-A82024D	Network Depolama Cihazı (NAS) Çift Kontrolör (64 bit Multi-Core İşlemci), Her kontrolör için 4GB Bellek (8GB a genişletilebilir), 24 disk desteği (96 diske kadar genişletilebilir), SAS disk desteği (1TB, 2TB, 3TB, 4 TB, SSD opsiyonel), Hot Plug desteği, RAID0, 1, 3, 5, 6, 10, 50, JBOD, Hot-spare, Disk algılama ve onarma, Mantıksal sürücü yönetimi: NAS, iSCSI, Kayıt, Data Koruma, Yönetim: WEB arayüzü ile, seri port üzerinden, Alarm modu (ses, ışık, eposta, SMS), Log download, Protokoller: iSCSI, NFS, CIFS, FTP, HTTP, AFP, FCP, Harici arayüzler: SAS extension arayüzü, COM arayüz, USB arayüz, Redundant Power Supply, 19" 4U kasa	<sorunuz>	
DS-6701HFI/HWI (-SATA) DS-6704HFI/HWI (-SATA) DS-6708HFI/HWI (-SATA) DS-6716HFI/HWI (-SATA)	ENCODER 1/4/8/16 Kanal Encoder, H.264, MPEG4, MJPEG, 1 x ses girişi, 1xçift yönlü ses girişi, 1x ses çıkışı, WD1(HWI modelleri için)/4CIF/2CIF/CIF/QCIF çözünürlük desteği@25fps, Dual-stream, NAS-iSCSI-IPSAN-MicroSD desteği (1 ve 4 kanal için), NAS-iSCSI-IPSAN desteği (8 ve 16 kanal için), 1xRJ-45 (1 ve 4 kanal için: 10/100; 8 ve 16 kanal için: 10/100/1000), 1xRS-485 (1 kanal için), 1xRS-232 (4-8-16 kanal cihazlar için), Alarm giriş/çıkışı: tek kanal için:1/1; 4 kanal için : 4/2; 8 kanal için: 8/4; 16 kanal için: 16/4, DC12V	<sorunuz>	
YENİ DS-6904UDI	4 Kanal Dekoder VGA ve DVI-I giriş (WSXGA'dan XGA'ya kadar), 4xHDMI monitör çıkışı (4K'dan XGA'ya kadar), 2xBNC çıkış, 12MP'e kadar çözünürlük desteği, 32 kanal görüntü çözümlenebilir (1080p), 2xnetwork arayüzü (yönetim), 2xEthernet arayüz, 16x10/100 ethernet arayüz, 1xRS232, 1xRS-485, çift yönlü ses girişi/çıkışı, 4xses çıkışı, 8xAlarm girişi/çıkışı	<sorunuz>	
YENİ DS-6908UDI	8 Kanal Dekoder VGA ve DVI-I giriş (WSXGA'dan XGA'ya kadar), 8xHDMI monitör çıkışı (4K'dan XGA'ya kadar), 4xBNC çıkış, 12MP'e kadar çözünürlük desteği, 64 kanal görüntü çözümlenebilir (1080p), 2xnetwork arayüzü (yönetim), 2xEthernet arayüz, 16x10/100 ethernet arayüz, 1xRS232, 1xRS-485, çift yönlü ses girişi/çıkışı, 8xses çıkışı, 8xAlarm girişi/çıkışı	<sorunuz>	
YENİ DS-6916UDI	16 Kanal Dekoder VGA ve DVI-I giriş (WSXGA'dan XGA'ya kadar), 16xHDMI monitör çıkışı (4K'dan XGA'ya kadar), 8xBNC çıkış, 12MP'e kadar çözünürlük desteği, 128 kanal görüntü çözümlenebilir (1080p@3Mbps), 2xnetwork arayüzü (yönetim), 2xEthernet arayüz, 16x10/100 ethernet arayüz, 1xRS232, 1xRS-485, çift yönlü ses girişi/çıkışı, 16xses çıkışı, 8xAlarm girişi/çıkışı	<sorunuz>	

ÜRÜN KODU	ÜRÜN AÇIKLAMASI	LİSTE	ÜRÜN GÖRSEL
YENİ HikCentral-VSS-Base	Cloud Storage Server, Auxiliary Storage, Alarm Management (Alarm Cofiguration, Alarm Logs, Alarm Search), Email notification, Active Directory, Running on Virtual Machine, 100 Users Logged In Simultaneously, Client Operation (Auto-Switch, Private View, Adding Tag, Locking Video, Instant Playback, Custom Window Division) Opsiyonlar: 4Ch, 16Ch, 64Ch, 300Ch	<SORUNUZ>	
YENİ HikCentral-VSS-Base/HW/	E3 CPU'lu Dell Server ile birlikte , Cloud Storage Server, Auxiliary Storage, Alarm Management (Alarm Cofiguration, Alarm Logs, Alarm Search), Email notification, Active Directory, Running on Virtual Machine, 100 Users Logged In Simultaneously, Client Operation (Auto-Switch, Private View, Adding Tag, Locking Video, Instant Playback, Custom Window Division) Opsiyonlar: 64Ch, 300Ch	<SORUNUZ>	
YENİ HikCentral-VSS-Base/HW/E5/	E5 CPU'lu Dell Server ile birlikte , Cloud Storage Server, Auxiliary Storage, Alarm Management (Alarm Cofiguration, Alarm Logs, Alarm Search), Email notification, Active Directory, Running on Virtual Machine, 100 Users Logged In Simultaneously, Client Operation (Auto-Switch, Private View, Adding Tag, Locking Video, Instant Playback, Custom Window Division) Opsiyonlar: 16Ch, 64Ch, 300Ch	<SORUNUZ>	
HikCentral Modules (Proje Bazlı)	SmartWall, ANPR, FacialReco, UVSS, Attendance, Customization etc.	<SORUNUZ>	
DS-1322HZ + DS-1213ZJ	Dış ortam Kamera Muhafazası Alüminyum Alaşımılı Gövde, Isıtıcılı, Fanlı, IP66, Çalışma Sıcaklığı: -40°C~70°C, 2415gr, Ölçüler: 458x122.3x140.6mm, DS-1213ZJ Ayak Dahil.	<SORUNUZ>	

KİŞİ SAYMA KAMERASI

ÜRÜN KODU	ÜRÜN AÇIKLAMASI	LİSTE	ÜRÜN GÖRSEL
iDS-2CD6810F/C	Kişi Sayma Kamerası H.264, 1/3" Progressive Scan CMOS, Dual lens, dual CPU, stereo görüntü desteği, opsiyonel 2 mm/2.8 mm/4 mm lens, Maks. Çözünürlük 640 x 960px, 3D DNR, Çift akış, 12 VDC/PoE. [giren/çıkan/vazgeçen sayma, anlık data upload, günlük, haftalık, aylık veya yıllık raporlama, yükseklik filtreleme]	<SORUNUZ>	

MOBİL ÜRÜNLER

ÜRÜN KODU	ÜRÜN AÇIKLAMASI	LİSTE	ÜRÜN GÖRSEL
DS-M5504HNI/GW/WI	4 Kanal PoE Mobil NVR [3G, WI-FI] H.264, 4Kanal, 4xSes girişi, 2x ses çıkışı, VGA çıkış, CVBS çıkış, 2xSATA desteği (2.5" HDD veya SSD, 2TB'a kadar), SD kart desteği (~256GB), 1x3G/4G kart slotu, 1x SMA anten, 1x2.4G Wi-Fi SMA anten, GPS, 4xRJ45 PoE arayüz (toplam 30W), 1xRJ45 Eth. arayüz, 1xRS232, 1xRS-422, 1xUSB (ön), 1xAviation USB (arka), Mouse, IR veya Web kontrolü	<SORUNUZ>	
DS-M5504HNI/GLF/WI	4 Kanal PoE Mobil NVR [4G, WI-FI] H.264, 4Kanal, 4xSes girişi, 2x ses çıkışı, VGA çıkış, CVBS çıkış, 2xSATA desteği (2.5" HDD veya SSD, 2TB'a kadar), SD kart desteği (~256GB), 1x3G/4G kart slotu, 1x SMA anten, 1x2.4G Wi-Fi SMA anten, GPS, 4xRJ45 PoE arayüz (toplam 30W), 1xRJ45 Eth. arayüz, 1xRS232, 1xRS-422, 1xUSB (ön), 1xAviation USB (arka), Mouse, IR veya Web kontrolü	<SORUNUZ>	
DS-M7508HNI/GW/WI	8 Kanal PoE Mobil NVR [3G, WI-FI] H.264, 8 Kanal, 8xSes girişi, 3x ses çıkışı (aviation), VGA çıkış, 3xCVBS çıkış (aviation) , 2xSATA desteği (2.5" HDD veya SSD, 1TB'a kadar), SD kart desteği (~256GB), 3G/4G desteği (opsiyonel), GPS, 1xSATA, 8xRJ45 PoE arayüz (toplam 40W), 1xRJ45 Eth. arayüz, 1xRS232 (5 PIN aviator), 1xRS-422, 1xUSB (ön), Mouse, IR veya Web kontrolü	<SORUNUZ>	
DS-2CD6510D-IO	1.3MP Mobil IP IR Dome Kamera 1/3" PS CMOS, H.264/MJPEG, 2.8mm sabit Lens, IR Görüş Mesafesi 10mt, ICR, 3D DNR, DWDR, BLC, 128GB microSD Kart Desteği, ROI, BLC, ANR, NAS desteği, Analizler, ONVIF, Dahili Mikrofon, 1xKompozit çıkış, IP66, Vandal-proof (IK08), 1xRJ45 (10/100M), BNC çıkış, 12VDC veya POE (araç içi kullanıma uygundur)	<SORUNUZ>	
DS-2CD6520D-IO	2MP Mobil IP IR Dome Kamera 1/3" PS CMOS, H.264, 4mm sabit Lens, IR Görüş Mesafesi 10mt, ICR, 3D DNR, DWDR, BLC, 128GB microSD Kart Desteği, ROI, BLC, ANR, NAS desteği, Analizler, ONVIF, Dahili Mikrofon, Line Crossing, Intrusion Detection, Motion detection, Dynamic analysis, Tampering alarm, Network disconnect , IP address conflict, Storage exception, IP66, Vandal-proof (IK08), 1xRJ45 (10/100M) giriş, BNC çıkış, 12VDC veya POE	<SORUNUZ>	

FİYAT LİSTESİ KULLANIM ŞARTLARI

- 1- Fiyatlar USD bazında olup fatura tarihinde firmamız tarafından belirlenen döviz satış kuru geçerlidir.
- 2- Her sipariş öncesi firmamızdan teslimat bilgisi alınması rica olunur.
- 3- Vergi oranlarındaki değişiklikler fiyatlarımıza aynen yansıtılır.
- 4- Ürünlerimiz 2 yıl ithalatçı firma garantisindedir.
- 5- Fiyat listemizdeki ürün özellikleri yardımcı değerler olup, gerçek değerler için resmi ürün kataloğuna bakınız.
- 6- Stoklarımızda bulunmayan ürünlerin teslim süresi için ayrıca bilgi alınması rica olunur.
- 7- Kayıt cihazlarında harddisk yoktur.
- 8- Box Kameralara Lens dahil değildir.
- 9- Ürün özellikleri ve fiyatlar ithalatçı firma tarafından habersiz değiştirilebilir.
- 10- Oluşabilecek yazım, baskı ve dizgi hataları bağlayıcı değildir.